

# FILTRACIÓN

SISTEMAS DE FILTRAJE DE AIRE  
ACCESORIOS PÁGINA 150



**AFS-400**

EAN: 7612375694369



Una solución eficaz para pequeños talleres. Con control remoto infrarrojo. Limpieza mediante extracción del filtro y filtración silenciosa. Portátil. Filtro electrostático en el exterior y cartucho filtrante en el interior. Caudal volumétrico ajustable. Se suministra con mando a distancia por infrarrojos, pilas tipo AA y cadena para montaje.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 0,1 kW

Precio : **265,79€** +IVA

RAEE: 2,20 €



**AFS-500-M**

EAN: 7612375704419



Filtro electrostático en el exterior y cartucho filtrante en el interior. Limpieza mediante desmontaje del filtro y filtración silenciosa. Caudal regulable con 3 niveles: 6 / 8 / 10 m³/min. Portátil. Circuito de escape de aire controlable con ventilación con rejilla de ventilación. Se suministra con 8 arandelas de gomaespuma.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 0,12 kW

Precio : **467,62€** +IVA

RAEE: 2,20 €



**TFAFS-1000-M**

EAN: 7612375749090



Filtro electrostático en el exterior y cartucho filtrante en el interior. Limpieza mediante desmontaje del filtro y filtración silenciosa. Caudal regulable con 3 niveles: 12 / 15 / 20 m³/min. Portátil. Circuito de escape de aire controlable con ventilación con rejilla de ventilación. Se suministra con un filtro electrostático de 5 micrones, un filtro interno y un control remoto.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 0,12 kW

Precio : **630,00€** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	AFS-400	AFS-500-M	TFAFS-1000B-M
Volumen de aire (m³/min)	8, 10, 11,5	6, 8, 10	12, 15, 20
Tiempo de funcionamiento (horas)	1, 2, 4	-	2, 4, 8
Filtro externo	5 micras	5 micras	5 micras
Filtro interior lavable	1 micrón	1 micrón	1 micrón
Dimensiones de la máquina (mm)	520 x 440 x 265	400 x 610 x 305	768 x 610 x 305
Peso (kg)	14	15	25,5

# ASPIRADORES

## ASPIRADORES DE VIRUTAS

ACCESORIOS PÁGINA 150



**DC-900A**

EAN: 7612375505689



Potente motor de inducción.  
Ventilador de acero finamente equilibrado para un funcionamiento silencioso.  
Carcasa metálica robusta, portátil.  
Se suministra con una bolsa de tela filtrante, bolsas de virutas (paquete de 3 bolsas), 4 ruedas directrices, manguera de succión de 100 mm, 2 abrazaderas de manguera y un conexión a tierra.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 0,75 kW

Precio : **454,32€** +IVA

RAEE: 2,20 €



**DC-1100A-M**

MONOPHASE  
230V

**DC-1100A-T**

TRIPHASE  
400V

EAN: 7612375704440 (M) /  
7612375704457 (T)



Tecnología Vortex-Cone para una aspiración potente con gran volumen de aspiración.  
Motor de inducción eficiente para un funcionamiento continuo.  
Se suministra con bolsa de tela filtrante, dispositivo con ruedas, soporte para el cono, racor en Y de 2 x 100 mm y bolsas para virutas (paquete de 5 bolsas).

Alimentación:  
M = 230 V (monofásica)  
T = 400 V (trifásica)  
Potencia: 1,1 kW

Precio : **740,71€** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	DC-900A	DC-1100A
Diámetro de la salida de aspiración (mm)	100	Ø150 (2 x Ø100)
Volumen de succión (m³/h)	900	Ø150 = 1620 / Ø100 = 1150
Presión de vacío (Pa)	1050	1700
Volumen de la bolsa para virutas (l)	55	200
Dimensiones de la máquina (mm)	1600 x 900 x 450	940 x 510 x 2000
Peso (kg)	24	48

# ASPIRADORES

## ASPIRADORES DE VIRUTAS

ACCESORIOS PÁGINA 150

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE



**DC-1300-M**

EAN: 7612375701777



Potente motor con ventilador.  
Fácil montaje de la bolsa mediante un sistema de sujeción de liberación rápida.  
Potencia de succión óptima gracias a un potente motor de inducción y a una rueda de ventilador 3D.  
4 ruedas guía para uso móvil.  
Fabricación europea.  
Se suministra con bolsa, manguera de aspiración de 2,5m Ø100mm y filtro.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 0,75 kW

Precio : **889,06€** +IVA

RAEE: 2,20 €



**DC-1100CK-M**

**DC-1100CK-T**

MONOPHASE  
230V

TRIPHASE  
400V

EAN: 7612375512557 (M) / 7612375512564 (T)



Se suministra de serie con un cartucho filtrante para mejorar la succión de partículas muy finas.  
Motor de inducción para funcionamiento continuo.  
Se suministra con cartucho filtrante, ruedas, soporte de cono, cono, 2 conectores en Y de 100 mm y bolsas para virutas (paquete de 5 bolsas).

Alimentación:  
M = 230 V (monofásica)  
T = 400 V (trifásica)  
Potencia:  
1,1 kW (monofásica)  
1,1 kW (trifásica)

Precio : **1150,73€** +IVA <sup>(METRO)</sup>

RAEE: 2,20 €

Precio : **1167,22€** +IVA <sup>(T)</sup>

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	DC-1300-M	DC-1100CK
Diámetro de la salida de aspiración (mm)	100	Ø150 (2 x Ø100)
Volumen de succión (m³/h)	1300	Ø150 = 1620 / Ø100 = 1150
Presión de vacío (Pa)	1750	1700
Volumen de la bolsa de virutas (l)	90	200
Dimensiones de la máquina (mm)	1623 x 882 x 479	1830 x 940 x 510
Peso (kg)	24	71

# ASPIRADORES | ASPIRADORES DE VIRUTAS

ACCESORIOS PÁGINA 150

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE



## DC-1800-T

EAN: 7612375700763



Eficiencia de filtrado del 99,5% para polvo fino gracias al uso de material filtrante "G" de alta calidad.

Motor industrial y turbina fabricados a medida.

Se suministra con bolsa, manguera de aspiración Ø140mm y filtro.

Alimentación: 400 V (trifásica)  
Potencia: 1,5 kW

Precio : **1599,90€** +IVA

RAEE: 2,20 €



## DC-1900A

EAN: 7612375704433



El único modelo de la gama JET con 2 bolsas para virutas.

Flujo de aire maximizado.

Para trabajos pesados de carpintería.

Incluye 2 bolsas de tela filtrante, ruedas, 2 conos de soporte, 2 conos, 3 conectores en Y de 100 mm, bolsas para virutas (2 paquetes de 5 bolsas) y manguera de aspiración de Ø200 y Ø100 mm.

Alimentación: 400 V (trifásica)  
Potencia: 2,2 kW

Precio : **1708,70€** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	DC-1800-T	DC-1900A
Diámetro de la salida de aspiración (mm)	140	Ø200 (3 x Ø100)
Volumen de succión (m³/h)	1800	Ø200 = 2900 / Ø100 = 1180
Presión de vacío (Pa)	1750	1800
Volumen de la bolsa de virutas (l)	175	2 x 200
Dimensiones de la máquina (mm)	2090 x 1080 x 580	2440 x 1550 x 760
Peso (kg)	45	86

# ASPIRADORES

## ASPIRADORES CICLÓNICOS

ACCESORIOS PÁGINA 150



**JCDC-15-M**

EAN: 7612375513820



Gracias a su sistema de filtración de dos etapas, el dispositivo funciona con mayor eficacia y eficiencia. El cartucho filtrante cuenta con una fase de limpieza rápida que se activa mediante una palanca manual. Los residuos y las virutas se recogen en un tambor metálico con una capacidad de 75 litros, mientras que el polvo fino se recoge en una segunda bolsa de plástico.

Vaciado rápido.

Se suministra con bolsas de recogida, ruedas, manguera flexible y 2 boquillas de aspiración de 100 mm.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 1,1 kW

Precio : **2326,19€** +IVA

RAEE: 2,20 €



**JCDC-20-M**

EAN: 7612375521122



Gracias a su sistema de filtración de dos etapas, el dispositivo funciona con mayor eficacia y eficiencia. El cartucho filtrante cuenta con una fase de limpieza rápida que se activa mediante una palanca manual. Los residuos y las virutas se recogen en un tambor metálico con una capacidad de 115 litros, y el polvo fino se recoge en una segunda bolsa de plástico.

Vaciado rápido.

Con control remoto por radio con alcance de 15 metros y temporizador de 2, 4, 6 y 8 horas. Incluye bolsas de recogida, ruedas, manguera y 2 boquillas de aspiración de 100 mm.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 1,5 kW

Precio : **3162,71€** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JCDC-15-M	JCDC-20-M
Diámetro de entrada (mm)	152	152
Volumen de aspiración (m³/h)	1527	2159
Diámetro de la salida de aspiración (mm)	2 x 100	2 x 100
Velocidad del aire (m/s)	23.2	32.8
Eficiencia del filtro	99% a 2 micras	99% de partículas de 2 micrones
Capacidad de la bolsa (l)	75	113.6
Dimensiones de la bolsa de virutas de madera (mm)	700 x 660	830 x 780
Dimensiones de la bolsa de polvo (mm)	600 x 500	600 x 500
Dimensiones de la máquina (mm)	1715 x 1195 x 559	1835 x 1286 x 658
Peso (kg)	60	94

### JCDC-30-T

EAN: 7612375521146



Gracias a su sistema de filtración de dos etapas, la máquina funciona con mayor eficacia y eficiencia. El cartucho filtrante cuenta con una fase de limpieza rápida que se activa mediante una palanca manual. Los residuos y las virutas de madera se recogen en un tambor metálico de 250 litros, mientras que el polvo fino se recoge en una bolsa de plástico independiente.

Vaciado rápido.

Con control remoto por radio con alcance de 15 metros y temporizador de 2, 4, 6 y 8 horas. Las ruedas permiten su uso móvil en el taller.

Se suministra con bolsas, ruedas, manguera flexible y salida de aspiración 3 x 100 mm.

Alimentación: 400 V (trifásica)

Potencia: 2,2 kW

Precio : **4114,62€** +IVA

RAEE: 2,20 €



Datos técnicos	JCDC-30-T
Diámetro de entrada (mm)	203
Volumen de aspiración (m³/h)	2540
Diámetro de la salida de aspiración (mm)	3 x 100
Velocidad del aire (m/s)	21.7
Eficiencia del filtro	99% de partículas de 2 micrones
Capacidad de la bolsa (l)	249.8
Dimensiones de la bolsa de virutas de madera (mm)	1200 x 980
Dimensiones de la bolsa de polvo (mm)	600 x 500
Dimensiones de la máquina (mm)	2235 x 1450 x 772
Peso (kg)	110

# ACCESORIOS | ASPIRADORES

O = OPCIONAL  
L = EQUIPO BASE

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO € SIN IVA	AFS-400	AFS-500	TFAFS-1000	DC-900A	DC-1100A	DC-1300	DC-1100CK	DC-1800	DC-1900A	JCDC-15	JCDC-20	JCDC-30
	708739	Cartucho de filtro de 2 micras	406,28 €					O		O					
	709563	Bolsas para virutas, 5 unidades	26,32 €					O		O					
	10000311	Bolsas para virutas, 5 unidades	28,61 €				O		O						
	10000336	Bolsas para virutas, 5 unidades	136,19 €										O		
	10000310	Cartucho de filtro de 2 micras	405,13 €						O						
	10000335	Cartucho de filtro de 2 micras	651,19 €								O				
	717516	Bolsas recolectora para el tambor, 5 unidades	33,19 €										O		
	717521	Bolsas recolectora para el tambor, 5 unidades	42,34 €											O	
	717531	Bolsas recolectora para el tambor, 5 unidades	53,79 €												O
	J-708735	Cartucho de filtro interno de 1 micra	103,00 €	O											
	J-708734	Filtro de carbón activado externo	72,10 €	O	O										
	708731	Filtro electrostático externo	74,39 €	O	O										
	710622	Filtro externo electrostático de 5 micras	20,60 €	O											
	710621	Filtro interno lavable de 1 micra	28,84 €	O											
	J-708733	Filtro interno				O									
	200515	Boquilla Y, diámetro 100 mm, derivación 60 mm	43,49 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	10000312	Tubo de PVC transparente ø 100 mm x 5 m	241,48 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	J-10000315	Tubo de PVC transparente ø 100 mm x 2,5 m	162,74 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	JW-1000	Reductor ø 100 / 50 mm	18,31 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	JW-1003	Boquilla de aspiración de suelo ø 100 mm	40,06 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	JW-1005	Entrada de aspiración ø 100 mm, 355 x 355 mm	36,62 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	JW-1001	Entrada de aspiración ø 100 mm, 210 x 210 mm	19,46 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	JW-1010	Entrada de aspiración ø 100 mm, 158 x 158 mm	36,62 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	JW-1007	Válvula de cierre de plástico ø 100 mm	26,32 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	JW-1013	Pieza en T ø 100 mm	20,60 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	JW-1015	Pieza en forma de Y, 100 mm de diámetro	18,31 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	JW-1017	Codo a 90°, ø 100 mm	24,03 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	JW-1019	Manguito de conexión de 100 mm de diámetro	17,17 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	JW-1022	Abrazadera de manguera galvanizada, ø 100 mm	13,73 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	JW-1039	Boquilla de conexión para aspiradora ø 25 - ø 150 mm	26,32 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	JW-1047	Accesorio de conexión para máquina ø 150 mm	18,31 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	JW-1053	Kit de conexión a tierra	53,79 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	JW-1142	Válvula de cierre de aluminio ø 100 mm	30,90 €	O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O

LAS FOTOS SON SOLO PARA FINES ILUSTRATIVAS