

CEPILLOS

CEPILLOS - REGRUESOS

ACCESORIOS PÁGINA 125



JWP-12

EAN: 7612375702156



Cepilladora de banco.
No tiene función de planificación.
Altura de cepillado graduada.
Guía de 4 columnas.
Extensiones de mesa plegables con rodillos de apoyo.
Se suministra con boquilla de aspiración de 100 mm y manivela de regulación de espesor.

Alimentación: 230 V (monofásico)
Potencia: 2 kW

Precio : **586,^{18€}** +IVA

RAEE: 2,20 €



JPT-8B

EAN: 7612375525014



Guía inclinable de 0° a 45°.
Cepillo/regrueso móvil o estático.
Uso en obras de construcción y/o talleres.
Cuchillas para cepillo HSS.
Se suministra con boquilla de aspiración de 100 mm, manivela de regulación de espesor y tope de pieza.

Alimentación: 230 V (monofásico)
Potencia: 1,5 kW

Precio : **817,^{98€}** +IVA

RAEE: 2,20 €



JPT-10B

EAN: 7612375705492



Guía inclinable de 0° a 45°.
Cepillo/regrueso móvil o estático.
Para uso en obras y/o talleres.
Cuchillas para cepilladora HSS.
Se suministra con boquillas de aspiración de 57 mm y 100 mm, manivela de regulación de espesor y tope de pieza.

Alimentación: 230 V (monofásico)
Potencia: 1,5 kW

Precio : **1006,^{51€}** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JWP-12	JPT-8B	JPT-10B
CEPILLO			
Ancho máximo (mm)	-	200	254
Longitud de la mesa (mm)	-	740	954
Distancia mesa/suelo (mm)	-	350	998
Tamaño de la guía (mm)	-	540 x 105	630 x 120
Pasada máxima (mm)	-	3	3
REGRUESO			
Ancho máximo (mm)	318	200	254
Altura (mm)	153	5 - 120	5 - 120
Longitud de la mesa (mm)	-	270	305
Longitud mínima de la pieza (mm)	-	160	160
Velocidad de avance (m/min)	7	6	6
Pasada máxima (mm)	2.5	2	2
Número de cuchillas	2	2	2
Revoluciones (rpm)	9000	9000	9000
Número de cortes por minuto	18000	18000	18000
Dimensiones de la cuchilla (mm)	319 x 18 x 3	200 x 1,5	261 x 1,5
Dimensiones de la máquina (mm)	700 x 600 x 500	780 x 440 x 550	980 x 470 x 1120
Peso (kg)	27	28	34

CEPILLOS

CEPILLOS - REGRUESOS

ACCESORIOS PÁGINA 125



JPT-F260-M

JPT-F260-T

MONOPHASE
230V

TRIPHASE
400V

EAN: 7612375696172 (M) / 7612375696189 (T)



Cambio del modo de cepillado al modo de regruesado con solo desbloquear el mecanismo.
Cabezal con 3 cuchillas para un mejor resultado.
Guía paralela inclinable hasta 45°.
Se suministra con guía paralela, salida de aspiración de 100 mm y calibre de ajuste de las cuchillas.

Alimentación:

M = 230 V (monofásico)

T = 400 V (trifásico)

Potencia:

1,7 kW (monofásico)

2,5 kW (trifásico)

Precio : **2648,^{64€}** +IVA

RAEE: 2,20 €



JPT-310-M

JPT-310-T

MONOPHASE
230V

TRIPHASE
400V

EAN: 7612375526318 (M) / 7612375701678 (T)



Guía inclinable de 0° a 45°.
Con cabezal de 3 huchillas.
Mesa de fundición gris cepillada.
Se suministra con boquilla de aspiración de 100 mm, guía paralela y calibre de ajuste de cuchilla.

Alimentación:

M = 230 V (monofásico)

T = 400 V (trifásico)

Potencia:

2,5 kW (monofásico)

2,2 kW (trifásico)

Precio : **3229,^{68€}** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JPT-F260-M/T	JPT-310-M/T
CEPILLO		
Ancho máximo (mm)	258	307
Longitud de la mesa (mm)	1100	1400
Distancia mesa/suelo (mm)	850	850
Guía paralela (mm)	1100 x 150	1100 x 150
Pasada máxima (mm)	3	3
REGRUESO		
Ancho máximo (mm)	258	307
Altura (mm)	5 - 190	4 - 225
Longitud de la mesa (mm)	600	540
Longitud mínima de la pieza (mm)	150	150
Velocidad de avance (m/min)	6	7
Pasada máxima (mm)	4.5	4.5
Número de cuchillas	3	3
Revoluciones (rpm)	5000	5500
Número de cortes por minuto	15.000	16500
Dimensiones de las cuchillas (mm)	260 x 15 - 25 x 3	310 x 15 - 25 x 3
Dimensiones de la máquina (mm)	1100 x 900 x 1000	1400 x 750 x 1000
Peso (kg)	202	230

CEPILLOS

CEPILLOS - REGRUESOS

ACCESORIOS PÁGINA 125



JPT-410-T

EAN: 7612375701708



Guía inclinable de 0° a 45°.
Con cabezal de 3 huchillas.
Mesa de fundición gris cepillada.
Se suministra con boquilla de aspiración de 120 mm, tguía paralela y calibre de ajuste de cuchillas.

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 3 kW

Precio : **4083,71€** +IVA

RAEE: 2,20 €



JPT-310HH-M

JPT-310HH-T

MONOPHASE
230V

TRIPHASE
400V

EAN: 7612375754094 (M) / 7612375701692 (T)



Guía inclinable de 0° a 45°.
Mesa de fundición gris cepillada.
Cabezal de corte espiral integrado con 56 plaquitas de 4 puntas HM.
Incluye guía paralela, 5 plaquitas reversibles cuádruples, boquilla de aspiración de 100 mm, 10 tornillos TORX y 2 destornilladores TORX.

Alimentación:
M = 230 V (monofásico)
T = 400 V (trifásico)
Potencia: 2,2 kW

Precio : **4230,00€** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JPT-410-T	JPT-310HH
CEPILLO		
Ancho máximo (mm)	407	307
Longitud de la mesa (mm)	1660	1400
Distancia mesa/suelo (mm)	850	850
Guía paralela (mm)	1100 x 150	1100 x 150
Pasada máxima (mm)	3	3
Inclinación	0° - 45°	0° - 45°
REGRUESO		
Ancho máximo (mm)	407	307
Altura (mm)	4 - 225	4 - 225
Longitud de la mesa (mm)	600	540
Longitud mínima de la pieza (mm)	150	150
Velocidad de avance (m/min)	7	7
Pasada máxima (mm)	4.5	4.5
Número de cuchillas	3	56 plaquitas reversibles
Revoluciones (rpm)	5500	5500
Número de cortes por minuto	16500	-
Dimensiones de las cuchillas (mm)	410 x 15 - 25 x 3	-
Dimensiones de la máquina (mm)	1660 x 870 x 1000	1400 x 750 x 1000
Peso (kg)	315	230

CEPILLOS

CEPILLOS - REGRUESOS

ACCESORIOS PÁGINA 125

JPT-410HH-T

EAN: 7612375701722



Guía inclinable de 0° a 45°.
 Cabezal de cepillo con 72 palquitas HM de 4 puntas.
 El volumen de virutas se reduce considerablemente (aproximadamente un 50%).
 Mesa de hierro fundido cepillado.
 Las plaquitas de carburo son robustas y resistentes al desgaste, y pueden girarse fácilmente 90° para el siguiente corte si es necesario.
 La máquina es muy silenciosa.
 Se suministra con guía paralela, 5 plaquitas reversibles de 4 cortes, boquilla de aspiración de 120 mm, 10 tornillos TORX y 2 destornilladores TORX.

Alimentación: 400 V(trifásica)
 Potencia: 3 kW











Precio : **6122,48€** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JPT-410HH-T
CEPILLO	
Ancho máximo (mm)	407
Longitud de la mesa (mm)	1660
Distancia mesa/suelo (mm)	850
Guía paralela (mm)	1100 x 150
Pasada máxima (mm)	3
Inclinación	0° - 45°
REGRUESO	
Ancho máximo (mm)	407
Altura (mm)	4 - 225
Longitud de la mesa (mm)	600
Longitud mínima de la pieza (mm)	150
Velocidad de avance (m/min)	7
Pasada máxima (mm)	4.5
Número de cuchillas	72 plaquitas reversibles de 4 cortes
Revoluciones (rpm)	5500
Dimensiones de la máquina (mm)	1660 x 870 x 1000
Peso (kg)	315

ACCESORIOS | CEPILLOS - REGRUESOS

O = OPCIONAL
L = EQUIPO BASE

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO € SIN IVA	JWP-12	JPT-8B	JPT-10B	JPT-F260	JPT-310	JPT-410-T	JPT-310HH	JPT-410HH-T
	10000842	Base abierta	143,06 €	O							
	10000841	Cuchillas para cepillo HSS, 319 x 18 x 3 mm	82,40 €	O							
	10000287	Cuchillas para cepillo HSS, 260 x 25 x 3 mm (3 piezas)	41,20 €				O				
	10000208-1	Cuchillas para cepillo HSS, 410 x 25 x 3 mm (3 piezas)	172,81 €						O		
	1791212	Plaquetas reversibles, MD (10 unidades)	116,73 €							O	O
	708119	Base con ruedas de 500 kg - 610 x 610 - 860 x 860 mm	262,08 €						O		O
	708118	Base con ruedas 250 kg - 460 x 460 - 610 x 610 mm	202,57 €				O	O		O	
	10000291	Indicador de altura digital	93,84 €				O	O	O	O	O
	707401	Cuchillas para cepillo	49,44 €		O						
	707411	Cuchillas para cepillo	53,56 €			O					
	10000205	Cuchillas para cepillo 310 x 25 x 3 mm (3 uds.)	153,36 €					O / L			

TUPÍ | TUPÍ PARA MADERA

JWS-34KX-M

MONOPHASE
230V

JWS-34KX-T

TRIPHASE
400V

EAN: 7612375526332 (M) / 7612375704358 (T)



Cambio de velocidades simplificado gracias a las correas Poly V.
Equipada con un accesorio, esta fresadora le brindará la posibilidad de montar husillos de lijado.
Se suministra con: husillo con anillos, pinzas de 8 y 12 mm, guía paralela, placa de continuidad, placas de presión laterales y verticales, varilla de empuje, protección del husillo, salida de aspiración de 100 mm y guía de inglete.

Alimentación:

M = 230 V (monofásica)

T = 400 V (trifásica)

Potencia:

1,5 kW (monofásica)

2,2 kW (trifásica)

Precio : **3390,^{39€}** +IVA

RAEE: 2,20 €



Datos técnicos	JWS-34KX
Revoluciones (rpm)	1700 / 3500 / 6000 / 8000
Dimensiones de la mesa (mm)	635 x 600
Diámetro del husillo (mm)	30
Altura de la mesa (mm)	850
Altura de sujeción (mm)	70
Carrera del husillo (mm)	80
Diámetro de apertura de la mesa (mm)	160
Diámetro máximo de la herramienta (mm)	180
Altura máxima de la herramienta sobre la mesa (mm)	120
Dimensiones de la máquina (mm)	920 x 680 x 1090
Peso (kg)	156

MESAS | MESAS DE FRESADO

JRT-1

EAN: 7612375702095



Transforme su fresadora en una tupí de mesa.
 Interruptor con desconexión por caída de tensión para su seguridad.
 Mesa de hierro fundido con extensiones de 1030 mm.
 Incluye 2 extensiones laterales, 3 insertos de mesa, guía de inglete, sistema de sujeción, tope de fresado y boquilla de extracción de polvo de Ø 57/Ø 100 mm.

Interruptor magnético:
 Voltaje: 230 V (monofásico)
 Potencia máxima: 1,6 kW

Precio : 154,^{53€} +IVA

RAEE: 2,20 €



JRT-2

EAN: 7612375512489



Transforme su fresadora en una tupí de mesa.
 Interruptor con desconexión por caída de tensión para su seguridad.
 Orificios de montaje pretaladrados para una fresa de fresadora multimarca
 Con una segunda toma de corriente para conectar una aspiradora.
 Mesa de hierro fundido con extensiones de 1030 mm. Incluye 2 patas, 2 extensiones de mesa, 4 soportes, 4 placas de mesa, guía de inglete, guía lateral para piezas, dispositivo de sujeción de piezas, rejilla ajustable, placa de montaje para tupí y adaptador de salida de polvo de Ø 57/Ø 100 mm.

Interruptor magnético:
 Voltaje: 230 V (monofásico)
 Potencia máxima: 2,7 kW

Precio : 255,^{49€} +IVA

RAEE: 2,20 €



Datos técnicos	JRT-1	JRT-2
Dimensiones de la mesa (mm)	610 x 360	610 x 360
Dimensiones de la mesa con extensiones (mm)	1030 x 360	1030 x 360
Guía de fresado (mm)	540-610 x 75	540-610 x 75
Diámetro máximo de la herramienta (mm)	50	82.5
Dimensiones de la máquina (mm)	1030 x 360 x 410	1030 x 360 x 615
Peso (kg)	10	23