



JMD-1-M

EAN: 7612375503982



- Dos rangos de velocidad con control electrónico.
- Inclinación del cabezal 45° hacia la izquierda y la derecha.
- Fresado en acero de 20 mm.
- Roscadora M6.
- Incluye portabrocas de 10 mm.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 0,15 kW

Precio : 942,63 € +IVA

RAEE: 2,20 €



FX-820VA

EAN: 7612375608991



- Dos rangos de velocidad con control electrónico.
- El cabezal se inclina 45° hacia la izquierda y 45° hacia la derecha.
- Fresado en acero de 16 mm.
- Roscadora M10.
- Incluye portabrocas de 13 mm con llave.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 0,75 kW

Precio : 2559,02 € +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JMD-1	FX-820VA
Capacidad de taladrado (mm)	10	20
Roscado	M6	M10
Capacidad de fresado (mm)	20 (planear) 10 (ranurar)	50 (planear) 16 (ranurar)
Cono Morse	CM2	CM2
Carrera del husillo (mm)	30	50
Rango de velocidades (rpm)	(I) 100 a 1000 (II) 200 a 2000	(I) 300 a 1150 (II) 600 a 2300
Distancia del husillo de la mesa (mm)	265	350
Carrera X (mm)	190	480
Carrera Y (mm)	100	175
Carrera Z (mm)	-	280
Dimensiones de la mesa (mm)	145 x 240 (T8)	180 x 700 (T10)
Dimensiones de la máquina (mm)	630 x 450 x 550	860 x 550 x 860
Peso (kg)	40	128

TALADRAR

TALADRO FRESADOR Y ROSCADOR
ACCESORIOS PÁGINA 29

JMDT-763016

EAN: 7612375631456

PROMAC

- Control de velocidad por correa.
- Capacidad de fresado en acero de 76 mm.
- Accesorio de roscado M16.
- Cabezal regulable en altura mediante cremallera y piñón.
- Banco ref. 763016. no incluido.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 1,5 kW

Precio : **3657,⁰⁹ € +IVA**

RAEE: 2,20 €



Datos técnicos	JMDT-763016
Capacidad de taladrado (mm)	30
Roscado	M16
Capacidad de fresado (mm)	76
Cono Morse	CM3
Carrera de la caña (mm)	120
Rango de velocidades (rpm)	(12) 100 a 2080
Distancia del husillo de la mesa (mm)	440
Carrera X (mm)	500
Carrera Y (mm)	175
CarreraZ (mm)	-
Dimensiones de la mesa (mm)	210 x 730 (T14)
Dimensiones de la máquina (mm)	1105 x 1010 x 1080
Peso (kg)	290

TALADROS

MÁQUINAS DE TALADRAR, FRESAR Y ROSCAR

ACCESORIOS PÁGINA 29



JMDT-804516X-DRO

EAN: 7612375694352

PROMAC

- 2 velocidades mecánicas.
- Visualización de los 3 ejes mediante DRO.
- Control de velocidad.
- Fresado en acero de 80 mm.
- Dispositivo de roscado M16.
- Cabezal inclinable 180°.
- **Entregado y montado en su base.**

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 1,5 kW

Precio : **7597,81€** +IVA

RAEE: 2,20 €



JMD-45PFD-T

EAN: 7612375503845

PROMAC

- Descenso automático del husillo.
- Visualización de los 3 ejes en la pantalla.
- El cabezal se inclina 90° a la izquierda y 30° a la derecha.
- Fresado en acero de 100 mm.
- Roscadora M20.
- Incluye sistema de lubricación ref. 2064A.
- **Base ref. 350045-G no incluida.**

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 1,1 kW

Precio : **9000,92€** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JMDT-804516X	JMD-45PFD-T
Capacidad de taladrado (mm)	45	30
Roscado	M16	M20
Capacidad de fresado (mm)	80	100
Cono Morse	CM4	ISO30
Carrera de la caña (mm)	120	107
Rango de velocidades (rpm)	(I) 75 a 435 (II) 435 a 2500	(12) 50 a 2500
Distancia del husillo de la mesa (mm)	460	460
Carrera X (mm)	560	520
Carrera Y (mm)	190	210
Carrera Z (mm)	350	-
Dimensiones de la mesa (mm)	240 x 800 (T14)	240 x 825 (T16)
Dimensiones de la máquina (mm)	2080 x 960 x 1280	1300 x 1010 x 1080
Peso (kg)	486	332

JM-125-DRO

EAN: 7612375691511

PROMAC

- Visualizador de cotas de 3 ejes integrado en el panel de control giratorio.
- Cabezal de fresado inclinable 360°.
- Lámpara LED
- Fresado en acero de $\varnothing 125$ mm.
- Sistema de lubricación integrado.

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 3 kW

Precio : **26034,76 € +IVA**

RAEE: 2,20 €



Datos técnicos	JM-125DRO
Capacidad de taladrado (mm)	40
Capacidad de fresado (mm)	125
Cono Morse	ISO40
Carrera de la caña (mm)	-
Rango de velocidades (rpm)	(11) 45 a 1660
Distancia del husillo de la mesa (mm)	500
Carrera X (mm)	1000
Carrera Y (mm)	380
Carrera Z (mm)	400
Diámetro del husillo (mm)	-
Dimensiones de la mesa (mm)	1370 x 300 (T14)
Dimensiones de la máquina (mm)	1720 x 1680 x 1700
Peso (kg)	1750

ACCESORIOS | PERFORACIÓN Y FRESADO

O = OPCIONAL
L = INCLUIDO

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA	JMD-1	FX-820VA	JMDT-763016	JMD-3	JMDT-764016	JMDT-804516	JMD-4BPFD	JM-125
	2064A	Equipo de refrigeración 230/50/1	589,16 €	o	o	o	o				
	2065A	Equipo de refrigeración 400/50/3	589,16 €					o	o	o	o
	50000037	Juego de 6 fresas cilíndricas HSS	67,98 €	o	o	o	o	o	o	o	o
	50000061	Juego de 7 fresas HSS (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16)	113,30 €	o	o	o	o	o	o	o	o
	50000056-G	Banco JMD-3 - Largo: 650 cm x Ancho: 350 cm x Alto: 750 cm	719,97 €	o			o				
	2297	Banco FX 820VA	361,53 €	o	o		o				
	PBM1839STAND	Banco para PBM-1839V/BDV	586,07 €								
	763016STAND	Banco para JMDT-763016	384,19 €			o					
	2040	Reductor CM2/CM1	26,78 €		o	o	o	o	o	o	o
	2087	Reductor CM3/CM2	28,84 €			o	o	o	o	o	o
	2088	Reductor CM4/CM2	47,38 €			o	o	o	o	o	o
	50000027	Juego de pinzas CM2 JMD-1	146,26 €	o							
	2166	Juego de portapinzas CM2 con 5 pinzas (4, 6, 8, 10, 12)	801,34 €	o	o						o
	9667	Juego de portapinzas CM3/ER32 - 6 pinzas (6, 8, 10, 12, 16, 20)	835,33 €		o	o	o	o	o	o	o
	50000060	Juego de 7 pinzas CM3 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm) (JMD-3)	364,62 €		o	o	o	o	o	o	o
	D-19GS	19 brocas HSS G, rectificadas de 1 a 10 mm en incrementos de 0,5 mm	31,93 €	o	o	o	o	o	o	o	o
	TFCO-3P	Juego de 3 brocas escalonadas	109,96 €	o	o	o	o	o	o	o	o
	D_6	Juego de 6 fresas de avellanar: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 y 20,5 mm	61,80 €	o	o	o	o	o	o	o	o