

Este es el mejor punto de partida para quienes desean aprovechar las ventajas del fresado CNC con el mínimo desembolso.

La **XYZ KMX 1500** es nuestra Fresadora de Torreta CNC más pequeña, del mismo tamaño que la Fresadora de Torreta Bridgeport manual que se utilizaba en muchos talleres hasta que las empresas descubrieron ProtoTRAK®.

XYZ KMX 1500

ProtoTRAK®



Protecciones eliminadas para mayor claridad

Equipamiento Estándar

- Cabezal Vari Speed 2 Gamas.
- DRO 3 Ejes.
- CNC 2 Ejes.
- Simulación Gráfica Sólidos 3D
- Husillos a Bolas Rectificados.
- Refrigeración.
- Lámpara de Máquina.
- Lubricación Automática.
- Bandeja Recoge Virutas de Acero.
- Protección con Enclavamiento.

Equipamiento Opcional

- TRAKing®.
- Bloques de Elevación.
- Tirante Neumático.
- DRO 4º Eje.
- Puesto Externo de Programación.
- Herramientas, Mordazas, etc.
- Convertidor Parasolid.
- Convertidor DXF.
- Millstar (DRO en la Caña).

| Fresadoras de Torreta XYZ KMX | XYZ KMX 1500 |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Potencia del motor | 2.25kW (3 CV) |
| Gama de revoluciones Alta/Baja | 50 - 3.500 rpm |
| 2 Gamas de revoluciones | (50 - 400 & 420 - 3,500 rpm) |
| Tamaño de la mesa | 1,069 x 228mm |
| Tamaño de ranuras en T | 16mm |
| Número de ranuras en T | 3 |
| Carrera longitudinal - eje X | 595mm |
| Carrera transversal - eje Y | 300mm |
| Carrera vertical - eje Z | 358mm |
| Guías | Templadas |
| Carrera del carnero | 390mm |
| Cono del cabezal | R8 (ISO30 Opcional) |
| Avances de la caña | .038 .076 .15mm |
| Carrera de la caña | 127mm |
| Diámetro de la caña | 86mm |
| Peso máx. sobre la mesa | 350 kg |
| Giro de la torreta | 360° |
| Inclinación delante/detrás | +45°/ -45° |
| Inclinación izqda./dcha. | +90°/ -90° |
| Escote máximo | 686mm |
| Peso neto aproximado | 1,250kg |