

La KMX 2000 es nuestra fresadora de torreta más vendida.

La **XYZ KMX 2000** es nuestra fresadora de torreta CNC de tamaño medio más vendida. Ofrece un recorrido adicional sobre la XYZ KMX 1500 en X, Y y Z y es ideal para la mayoría de los talleres de ingeniería.

XYZ KMX 2000

ProtoTRAK®



Protecciones
eliminadas
para mayor
claridad

Equipamiento Estándar

- Cabezal Vari Speed 2 Gamas.
- Guías Cromadas.
- DRO 3 Ejes.
- CNC 2 Ejes.
- Simulación Gráfica Sólidos 3D.
- Husillos a Bolas Rectificados.
- Refrigeración.
- Lámpara de Máquina.
- Lubricación Automática.
- Bandeja Recoge Virutas de Fibra de Vidrio.
- Protección con Enclavamiento.

Equipamiento Opcional

- TRAKing®.
- Bloques de Elevación.
- Tirante Neumático.
- DRO 4º Eje.
- Puesto Externo de Programación.
- Herramientas, Mordazas, etc.
- Convertidor Parasolid.
- Convertidor DXF.
- Millstar (DRO en la Caña).

	XYZ KMX 2000
Potencia del motor	2.25kW (3CV)
Gama de revoluciones Alta/Baja	60 - 4.200 rpm
2 Gamas de revoluciones	2 Gamas (60-500 & 500- ,200 rpm)
Tamaño de la mesa	1.270 x 254mm
Tamaño de ranuras en T	16mm
Número de ranuras en T	3
Carrera longitudinal - eje X	745mm
Carrera transversal - eje Y	370mm
Carrera vertical - eje Z	406mm
Guías	Templadas y Cromadas
Carrera del carnero	450mm
Cono del cabezal	R8 (ISO30 Opcional)
Avances de la caña	.038 .076 .15mm
Carrera de la caña	127mm
Diámetro de la caña	86mm
Peso máx. sobre la mesa	350kg
Giro de la torreta	360°
Inclinación delante/detrás	+45°/ -45°
Inclinación izqda./dcha.	+90° / -90°
Escote máximo	686mm
Peso neto aproximado	1,350kg