

# La superventas RMX 3500 ofrece una versatilidad increíble en la producción de piezas únicas y lotes pequeños.

El tamaño y la rigidez perfectos para muchos trabajos, y el control RMX ProtoTRAK® facilita la programación de las piezas más complejas.

**XYZ RMX 3500**

**ProtoTRAK®**



*Protecciones eliminadas para mayor claridad*

## Equipamiento Estándar

- Cabezal de Revoluciones Variables.
- TRAKing®.
- Guías Templadas y Rectificadas.
- DRO 3 Ejes.
- 2 o 3 Ejes CNC.
- Husillos a Bolas Rectificados.
- Refrigeración.
- Tirante Neumático.
- Lámpara de Máquina.
- Lubricación Automática.
- Protecciones con Enclavamiento.

## Equipamiento Opcional

- Características Avanzadas.
- Bloques de Elevación.
- Software de Programación Externa.
- Herramientas, Mordazas, etc.
- Convertidor DXF.
- Convertidor Parasolid.
- 4º Eje Programable.

	<b>XYZ RMX 3500</b>
Potencia del motor	3.75kW (5CV)
Gama de Revoluciones	40 - 5,000 rpm
2 Gamas de rpm	40 - 600 & 300 - 5,000 rpm
Tamaño de la mesa	1,370 x 355mm
Tamaño ranuras en T	16mm
Nº ranuras en T	4
Carrera Eje X	750mm
Carrera Eje Y	480mm
Carrera Eje Z	510mm
Cono del cabezal	ISO40
Avances de la caña	.038 .076 .15mm
Carrera de la caña	127mm
Diámetro de la caña	105mm
Max. Carga en mesa	600kg
Giro cabezal	+45° / -45°
Max. escote	520mm
Peso neto	2,430kg