

La RMX 4000, perfecta para los trabajos más grandes.

Esta fresadora de bancada **XYZ RMX 4000** de un metro de recorrido, con delantal ancho y sólida construcción de hierro fundido, es una auténtica ganadora en los talleres de subcontratación, donde el cliente no sabe cuál será el próximo trabajo que entrará por la puerta.

XYZ RMX 4000

ProtoTRAK®



Protecciones eliminadas
para mayor claridad

Equipamiento Estándar

- Cabezal de Revoluciones Variables.
- TRAKing®.
- Guías Cuadradas Templadas.
- DRO 3 Ejes.
- 2 o 3 Ejes CNC.
- Husillos a Bolas Rectificados.
- Refrigeración.
- Tirante Neumático.
- Lámpara de Máquina.
- Lubricación Automática.
- Protecciones con Enclavamiento.

Equipamiento Opcional

- Características Avanzadas.
- Bloques de Elevación.
- Software de Programación Externa.
- Herramientas, Mordazas, etc.
- Convertidor DXF.
- Convertidor Parasolid.
- 4º Eje Programable.

	XYZ RMX 4000
Potencia del motor	5.75kW (7.5CV)
Gama de Revoluciones	40 - 5,000 rpm
2 Gamas de rpm	40 - 600 & 300 - 5,000 rpm
Tamaño de la mesa	1,474 x 355mm
Tamaño ranuras en T	16mm
Nº ranuras en T	4
Carrera Eje X	1,060mm
Carrera Eje Y	596mm
Carrera Eje Z	520mm
Cono del cabezal	ISO40
Avances de la caña	.038 .076 .15mm
Carrera de la caña	140mm
Diámetro de la caña	116mm
Max. Carga en mesa	850kg
Giro cabezal	+45° / -45°
Max. escote	610mm
Peso neto	3,190kg