

# El XYZ RLX 425 con 80 mm de paso de barra es nuestro superventas

A menudo ha sustituido a una máquina manual y ha sido el primer salto de una empresa al CNC, con una bancada y una base de una sola pieza y una construcción sólida que la convierten en un verdadero caballo de batalla. Roscado, conos, radios y perfilado, incluso en piezas únicas o series cortas, esta máquina demostrará su valía. Para piezas únicas y series cortas puede ser más productiva que un centro de torneado.

## XYZ PROTORN RLX 425

ProtoTRAK®



XYZ PROTORN RLX 425 x 1.25 metros

### Equipamiento Estándar

- Plato de 3 garras diam. 250mm.
- Velocidad de Corte Constante.
- TRAKing®.
- 3 Gamas de Velocidades.
- Porta htas. de Cambio Rápido con 6 portas.
- Posicionamiento Rápido con Joy Stick.
- Contrapunto en Cama de Aire.
- Protección en Plato y Puertas.
- Lubricación Automática.
- Refrigerante por Inundación.
- Lámpara de Máquina.
- Puntos Fijos y Casquillo.

### Equipamiento Opcional

- Características Avanzadas.
- Simulación Gráfica en Sólidos 3D.
- Convertidor DXF.
- Puesto Externo de Programación.
- Dispositivo de taladrado.
- Tope Ajustable.
- Platos Lisos, Lunetas, Platos y Portapinzas.
- Torreta automática de 4 u 8 Estaciones.
- Extractor de Virutas.

|                           | <b>XYZ RLX 425</b><br><b>1.25 y 2 metros</b>    |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Volteo sobre Bancada      | 480mm                                           |
| Volteo sobre el Escote    | 700mm                                           |
| Escote bajo el Plato Liso | 170mm                                           |
| Volteo sobre el Carro     | 257mm                                           |
| Carrera Transversal       | 230mm                                           |
| Distancia entre Puntos    | 1,250 / 2,000mm                                 |
| Máxima Longitud de Corte  | 1,080 / 1,900mm                                 |
| Paso de Barra             | 80mm                                            |
| Nariz del Cabezal         | D1-8 Camlock                                    |
| Cono del Cabezal          | CM7 encasquillado                               |
| Potencia del Cabezal      | 7.5kW (10 CV)                                   |
| Revoluciones              | 25 - 2,500 rpm                                  |
| Gamas de Revoluciones     | 3 Gamas (25 - 300, 50 - 850 y 140 - 2,500 rpm)  |
| Carrera de la Caña        | 160mm                                           |
| Cono de la Caña           | CM5                                             |
| Diámetro de la Caña       | 75mm                                            |
| Anchura de la Bancada     | 370mm                                           |
| Peso de la Máquina        | 2,700 / 3,700kg                                 |
| Superficie de Instalación | 2,600 x 1,480 x 1,830mm/3,450 x 1,600 x 1,910mm |