



**JWBS-9X**

EAN: 7612375526981



Mesa de trabajo de aluminio fundido.  
Inclinación de la mesa de 0° a 45°.  
Motor de inducción silencioso.  
Con luz de trabajo.  
Incluye un tope de posicionamiento preciso y un calibre de ingletes.  
Con luz de trabajo para iluminar el área de corte.  
Se suministra con base y hoja de sierra.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 0,35 kW

Precio : **429,<sup>59€</sup>** +IVA

RAEE: 0,60 €



**JWBS-10-M**

EAN: 7612375512946



Altura de corte de 100 mm y mesa de gran tamaño.  
Sistema de tope.  
Guías de cuchilla con rodamientos de bolas para cortes precisos.  
Microinterruptor de seguridad.  
Inclinación de la mesa de 0° a 45°.  
Incluye base abierta y hoja de sierra.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 0,60 kW

Precio : **563,<sup>52€</sup>** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JWBS-9X	JWBS-10M
Ancho máximo de corte (mm)	230	245
Diámetro de los volantes (mm)	240	255
Altura máxima de corte (mm)	80	100
Dimensiones de la hoja (mm)	1575 x 3 - 10 x 0,3 - 0,4	1712 x 3 x 0,3
Velocidad de corte (m/min)	660	870
Dimensiones de la mesa (mm)	300 x 300	335 x 340
Diámetro de salida de aspiración (mm)	53	100
Altura de trabajo (mm)	330	1055
Dimensiones de la máquina (mm)	754 x 520 x 395	1511 x 762 x 496
Peso (kg)	20	40

# SIERRAS

SIERRAS DE CINTA  
ACCESORIOS PÁGINA 119



**JBS-12-M**

EAN: 7612375512106



Altura de corte de 180 mm y amplia mesa de fundición gris.  
Sistema de tope.  
Potente motor de inducción con dos velocidades de corte, para alto poder de corte y funcionamiento continuo.  
Se suministra con base abierta y hoja de sierra.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 0,80 kW

Precio : **1300,<sup>11€</sup> +IVA**

RAEE: 2,20 €



**JWBS-15-M**

**JWBS-15-T**

● MONOPHASE  
**230V**

● TRIPHASE  
**400V**

EAN: 7612375520453 (M) / 7612375527995 (T)



Inclinación de la mesa de -5° a 45°.  
Sistema de liberación rápida y tensado de sierras.  
Freno de motor electromecánico.  
Tope paralelo sólido con ajuste de precisión integrado.  
Capacidad de corte paralelo.  
Incluye hoja de sierra.

Alimentación:  
M = 230 V (monofásico)  
T = 400 V (trifásico)  
Potencia:  
1,1 kW (monofásico)  
1,5 kW (trifásico)

Precio : **3170,<sup>96€</sup> +IVA** <sup>(M)</sup>

RAEE: 2,20 €

Precio : **3492,<sup>38€</sup> +IVA** <sup>(T)</sup>

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JBS-12-M	JWBS-15-M/T
Ancho máximo de corte (mm)	305	360
Diámetro de laos volantes (mm)	315	375
Altura máxima de corte (mm)	180	356
Dimensiones de la hoja (mm)	2240 x 6 - 15 x 0,4 - 0,6	3380 x 3 - 25 x 0,5 - 0,7
Velocidad de corte (m/min)	370 y 800	760
Dimensiones de la mesa (mm)	400 x 480	545 x 405
Diámetro de salida de aspiración (mm)	100	100
Altura de trabajo (mm)	1000	890
Dimensiones de la máquina (mm)	1860 x 915 x 655	1880 x 810 x 750
Peso (kg)	68	172 (monofásico) / 174 (trifásico)

# SIERRAS

SIERRAS DE CINTA  
ACCESORIOS PÁGINA 119



**JWBS-18-M**

● MONOPHASE  
**230V**

● TRIPHASE  
**400V**

EAN: 7612375520477 (M) / 7612375520484 (T)



Mesa de hierro fundido macizo.  
Dos velocidades de sierra y volante de inercia de cuchilla de hierro fundido.  
Inclinación de la mesa: -5° a 45°.  
La capacidad de corte paralelo de 406 mm permite realizar trabajos tanto pequeños como grandes.  
Se suministra con una hoja de sierra.

Alimentación:  
M = 230 V (monofásico)  
T = 400 V (trifásico)  
Potencia:  
1,5 kW (monofásico)  
2,2 kW (trifásico)

Precio : **3864,<sup>28€</sup>** +IVA <sup>(M)</sup>

RAEE: 2,20 €

Precio : **4103,<sup>29€</sup>** +IVA <sup>(T)</sup>

RAEE: 2,20 €



**JWBS-20-T**

EAN: 7612375538755



Potente motor.  
Amplia mesa de hierro fundido.  
Sistema rápido de ajuste de la sierra.  
Dos velocidades de corte.  
Tope paralelo sólido con ajuste de precisión integrado.  
Freno de motor electromecánico.  
Inclinación de la mesa de -5° a 45°.  
Se suministra con una hoja de sierra.

Alimentación: 400 V (trifásica)  
Potencia: 3,7 kW

Precio : **5817,<sup>54€</sup>** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JWBS-18-M/T	JWBS-20-T
Ancho de corte (mm)	457	508
Diámetro de los volantes (mm)	470	514
Altura de corte (mm)	406	406
Dimensiones de la hoja (mm)	3810 x 3 - 30 x 0,6 - 0,8	4013 x 3 - 38 x 0,6 - 0,9
Velocidad de corte (m/min)	580 y 900	640 y 1220
Dimensiones de la mesa (mm)	690 x 508	690 x 508
Diámetro de salida de aspiración (mm)	100	100
Altura de trabajo (mm)	940	940
Dimensiones de la máquina (mm)	2035 x 865 x 915	2235 x 845 x 940
Peso (kg)	214 (monofásico) / 217 (trifásico)	258

# SIERRAS

SIERRAS DE MARQUETERÍA  
ACCESORIOS PÁGINA 119

## JSS-16A

EAN: 7612375512656



Inclinación de la mesa de 0° a 45° a la izquierda.  
Control de velocidad.  
Sistema de soplado para la limpieza permanente de la línea de corte.  
La hoja gira hasta 90°.  
Incluye 5 hojas de sierra.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 0,09 kW

Precio : **221,49€** +IVA

RAEE: 0,60 €



## JWSS-22B

EAN: 7612375517293



Las abrazaderas de soporte de la cuchilla superior sujetan y tensan la cuchilla de una sola vez (patente pendiente).  
El soporte inferior extraíble de la cuchilla se fija de forma rápida y segura.  
La amplia mesa de hierro fundido de 600 x 322 mm proporciona una superficie de trabajo estable y reduce las vibraciones.  
Mesa con agujeros para cambios de hoja rápidos y sencillos.  
Variador de velocidad.  
Brazo inclinado 45° a derecha e izquierda.  
Se suministra con 5 hojas de sierra.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 0,05 kW

Precio : **1631,84€** +IVA

RAEE: 2,20 €



Datos técnicos	JSS-16A	JWSS-22B
Longitud de la hoja (mm)	127	130
Carrera de la sierra (mm)	15	19
Velocidad de la sierra (mm)	(velocidad variable) 550 a 1600	400 a 1550
Altura máxima de corte a 90° (mm)	50	48
Dimensiones de la mesa (mm)	415 x 254	600 x 322
Longitud máxima de la pieza (mm)	406	565
Abertura de aspiración (mm)	35	38
Dimensiones de la máquina (mm)	330 x 620 x 340	445 x 840 x 400
Peso (kg)	11.5	31

# SIERRAS

SIERRAS CIRCULARES  
ACCESORIOS PÁGINA 119



## JSMS-10L-M

EAN: 7612375700718



Inclinación de la cuchilla de 0° a 45° hacia la derecha y hacia la izquierda. La mesa gira 45° hacia la izquierda y hacia la derecha.  
Bloqueo de eje para cambio de cuchilla. Con marcador de corte láser. Extensión de mesa hasta 1030 mm. Dispositivo de amarre para sujetar las piezas.  
Se suministra con cuchilla, tope de medición, bolsa recogepolvo y extensiones.

Alimentación: 230 V (monofásica)  
Potencia: 1,5 kW

Precio : **427,53€** +IVA

RAEE: 0,60 €



## JTS-315SP-M

## JTS-315SP-T

MONOPHASE  
230V

TRIPHASE  
400V

EAN: 7612375702224 (M) / 7612375702231 (T)



Cómoda inclinación de la cuchilla hasta 47° mediante rueda manual, tope ajustable a 0°. Patas retráctiles y fijación tipo bayoneta montada en la extensión de la mesa trasera. Mesa deslizante con rodamiento de bolas guiado con precisión para cortes rectos y angulares.  
Se suministra con base, extensiones, hoja de sierra y guía de sierra.

Alimentación:  
M = 230 V (monofásico)  
T = 400 V (trifásico)  
Potencia: 1,6 kW (monofásico)  
2 kW (trifásico)

Precio : **806,65€** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JSMS-10L-M	JTS-315SP-M/T
Dimensiones del disco de sierra (mm)	254 x 2,8 x 30	ø315
Revoluciones (rpm)	4500	2990
Altura máxima de corte 90° / 45° (mm)	90/42	90/60
Longitud máxima de corte a 90° / 45° (mm)	305 / 215	-
Abertura de aspiración (mm)	30/40	100
Dimensiones de la mesa (mm)	-	550 x 800
Taladro del disco de sierra (mm)	-	30
Extensión / Extensión trasera (mm)	-	550 x 800
Dimensiones de la máquina (mm)	1047 x 911 x 597	970 x 2050 x 1000
Peso (kg)	18	74

# SIERRAS

SIERRAS CIRCULARES  
ACCESORIOS PÁGINA 119



**JTS-600X-M**

MONOPHASE  
230V

**JTS-600X-T**

TRIPHASE  
400V

EAN: 7612375700893 (M) / 7612375705409 (T)



Con tope longitudinal.  
Inclinación de la cuchilla de 0° a 45°.  
Mesa deslizante.  
Se suministra con base, carro de 1000 x 255mm,  
hoja de sierra, extensiones y guía de sierra.

Alimentación:  
M = 230 V (monofásico)  
T = 400 V (trifásico)  
Potencia: 1,5 kW

Precio : **2534,<sup>29€</sup>** +IVA

RAEE: 2,20 €



**JTS-600XL-M**

MONOPHASE  
230V

**JTS-600XL-T**

TRIPHASE  
400V

EAN: 7612375537000 (M) / 7612375705508 (T)



Con guía paralela y tope telescópico (2200 mm).  
Inclinación de la cuchilla de 0° a 45°.  
Mesa deslizante.  
Carro móvil de aluminio.  
Incluye base, carro de 1600 x 240 mm,  
extensiones, guía de sierra y hoja de sierra.

Alimentación:  
M = 230 V (monofásico)  
T = 400 V (trifásico)  
Potencia: 1,5 kW

Precio : **3049,<sup>39€</sup>** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JTS-600X-M/T	JTS-600XL-M/T
Dimensiones del disco de sierra (mm)	250	250
Revoluciones (rpm)	4000	4000
Altura máxima de corte 90° / 45° (mm)	80 / 54	80 / 54
Longitud máxima de corte a 90° / 45° (mm)	610	1600
Abertura de aspiración (mm)	100	100
Dimensiones de la mesa (mm)	800 x 350	800 x 350
Taladro del disco de sierra (mm)	30	30
Extensión / Extensión trasera (mm)	800 x 270 / 415 x 350	800 x 270 / 415 x 350
Dimensiones de la máquina (mm)	1400 x 2200 x 1100	1400 x 2200 x 1100
Peso (kg)	150	170

# SIERRAS

## SIERRAS CIRCULARES ACCESORIOS PÁGINA 119

**JTSS-1600-M**

**JTSS-1600-T**

MONOPHASE  
**230V**

TRIPHASE  
**400V**

EAN: 7612375537017 (M) / 76123



Inclinación de la hoja de 0° a 45°.

Con mesa extensible a derecha e izquierda.

Mesa deslizante de 1600 x 270 mm.

Con tope de posicionamiento y amarre rápido.

Se suministra con diversos accesorios que hacen de esta máquina un equipo único y muy versátil (hoja de sierra, mesas de extensión, manguera para el polvo, topes, etc.).

Alimentación:

M = 230 V (monofásico)

T = 400 V (trifásico)

Potencia:

2,4 kW (monofásica)

3kW (trifásica)








Precio : **5926,74€** +IVA

RAEE: 2,20 €

Datos técnicos	JTSS-1600-M/T
Dimensiones del disco de sierra (mm)	250 - 315
Revoluciones (rpm)	4700
Altura máxima de corte 90° / 45° (mm)	100 / 80
Longitud máxima de corte a 90° / 45° (mm)	1350
Abertura de succión (mm)	100
Dimensiones de la mesa (mm)	800 x 385
Taladro de disco de sierra (mm)	30
Extensión / Extensión trasera (mm)	800 x 400 / 310 x 500
Dimensiones de la máquina (mm)	1750 x 3000 x 1200
Peso (kg)	250

# ACCESORIOS | SIERRAS

O = OPCIONAL  
L = EQUIPO BASE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO € SIN IVA	JWBS-9X	JWBS-10-M	JBS-12-M	JWBS-15	JWBS-18	JWBS-20-T	JSS-16A	JWSS-22B	JSIMS-10L-M	JTS-315SP	JTS-600X	JTS-600XL	JTSS-1600
	2152	Hojas de sierra de calar, 15D, juego de 6 piezas	20,60 €						O	O					
	10000809	Hojas de sierra de calar, 10 / 15 / 18 / 20 / 25 DTS	20,60 €						O	O					
	2255	Hojas de sierra 11 DTS (12 piezas) 130 x 0,65 x 0,2 mm	12,36 €						O	O					
	2256	Hojas de sierra 9 DTS (12 piezas) 130 x 0,78 x 0,24 mm	12,36 €						O	O					
	2257	Hojas de sierra 7 DTS (12 piezas) 130 x 0,92 x 0,3 mm	12,36 €						O	O					
	2259	Hojas de sierra 6 DTS (12 piezas) 130 x 1,25 x 0,38 mm	12,56 €						O	O					
	2260	Hojas de sierra 5 DTS (12 piezas) 130 x 1,4 x 0,42 mm	15,45 €						O	O					
	2261	6 hojas de sierra DTS (12 piezas) con orejetas	16,48 €						O	O					
	2262	Hojas de sierra de espiga 10 DTS (6 piezas) 130 x 2 x 0,25 mm	12,36 €						O	O					
	2263	Hojas de sierra con pasadores, para madera, plásticos, metales <small>no ferrosos, juego de 6 piezas</small>	16,48 €						O	O					
	2265	Hojas de sierra para metal, 130 x 0,63 x 0,3 mm	18,54 €						O	O					
	2266	Hojas de sierra para metal, 130 x 0,74 x 0,36 mm	18,54 €						O	O					
	727200S	Base para JWSS-22B 704 x 641 x 781 mm	140,77 €							O					
	727201	Porta cuchillas bajo JWSS-22B (3 piezas)	23,69 €							O					
	2567	Hoja de sierra 1575 x 6 x 0,40 mm 4 DTS	41,20 €	O											
	2568	Hoja de sierra 1575 x 8 x 0,40 mm 4 DTS	41,20 €	O											
	2569	Hoja de sierra 1575 x 10 x 0,40 mm 4 DTS	41,20 €	O											
	10000852	Hoja de sierra 1510 x 6,0 x 0,65 mm, 10 DTS	36,62 €		O										
	10000111	Hoja de sierra 1712 x 6 x 0,36 mm 10 DTS	51,50 €		O										
	10000112	Hoja de sierra 1712 x 10 x 0,36 mm 10 DTS	51,50 €		O										
	2503	Hoja de sierra 2240 x 3,0 x 0,65 mm, 14 DTS	53,79 €			O									
	2504	Hoja de sierra 2240 x 6,0 x 0,50 mm, 6 DTS	37,08 €			O									
	2505	Hoja de sierra 2240 x 10 x 0,65 mm, 6 DTS	38,11 €			O									
	10008000	Hoja de sierra 3380 x 6,0 x 0,65 mm, 4 DTS	82,40 €				O								
	10008001	Hoja de sierra 3380 x 6,0 x 0,65 mm, 6 DTS	77,82 €				O								
	10008002	Hoja de sierra 3380 x 25,0 x 0,9 mm, 10 DTS	77,82 €				O								
	10008003	Hoja de sierra 3380 x 10 x 0,7 mm, 4 DTS	84,69 €				O								
	1000-022-500	Hoja de sierra 3380 x 10 x 0,50 mm, 6 DTS	76,22 €				O								
	10008005	Hoja de sierra 3380 x 20 x 0,80 mm, 3 DTS	92,70 €				O								
	10008006	Hoja de sierra 3380 x 20 x 0,8 mm, 4 DTS	92,70 €				O								
	10008010	Hoja de sierra 3810 x 6 x 0,65 mm, 4 DTS	88,12 €					O							
	10008011	Hoja de sierra 3810 x 6 x 0,65 mm, 6 DTS	88,12 €					O							
	1000-022-509	Hoja de sierra 3810 x 10 x 0,60 mm, 6 DTS	84,46 €					O							
	1000-022-512	Hoja de sierra 3810 x 20 x 0,60 mm, 6 DTS	93,73 €					O							
	10008017	Hoja de sierra 3810 x 25 x 0,9 mm, 3 DTS	106,43 €					O							
	10008019	Hoja de sierra 4013 x 6 x 0,5 mm 6 DTS	100,94 €						O						
	10008020	Hoja de sierra 4013 x 13 x 0,5 mm 4 DTS	100,94 €						O						
	10008021	Hoja de sierra 4013 x 16 x 0,5 mm 4 DTS	100,94 €						O						
	708119	Base con ruedas de 500 kg - 610 x 610 - 860 x 860 mm	262,08 €					O							
	2244	Hoja de sierra de carburo, 250 x 30 x 3,2 mm, 60 dientes	295,27 €								O	O		O	
	2245	Hoja de sierra de carburo, 250 x 30 x 3,2 mm, 60 dientes	438,32 €								O	O		O	
	2242	Hoja de sierra de carburo, 250 x 30 x 3,2 mm, 24 dientes	330,74 €								O	O		O	
	2243	Hoja de sierra de carburo, 250 x 30 x 3,2 mm, 48 dientes	307,86 €								O	O		O	
	2289	Hoja de sierra de carburo, 250 x 30 x 2,8 mm, 40 dientes	294,58 €								O	O		O	
	2246	Hoja de sierra de carburo, 315 x 30 x 2,8 mm, 48 dientes	342,19 €									O	O	O	O
	10000246	Hoja de sierra de carburo 315 x 3,2 x 2,2 mm, 36 dientes	342,19 €									O			O
	10000248	Hoja de sierra de carburo, 315 x 30 x 3,2 mm, 72 dientes	210,58 €									O			O
	10000811	Extensión recta, 550 x 800 mm	84,69 €									O			
	10000073	Guía de inglete de precisión, giratoria, -45° / 90° / +45°	234,61 €									O			
	708118	Base con ruedas 250 kg - 460 x 460 - 610 x 610 mm	202,57 €					O						O	O