

TALADRADOS

TALADROS DE BANCO
ACCESORIOS PÁGINA 13



TFD-16

EAN: 7612375749076



- Ajuste de la velocidad mediante cambio manual de las correas.
- Mesa de taladrado con 2 ranuras paralelas de 12 mm e inclinable hasta 45°.
- Se suministra con portabrocas de 16 mm.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 0,4 kW

Precio: **395€** +IVA

RAEE: 2.20 €



212

EAN: 7612375605426



- Ajuste de la velocidad mediante cambio manual de las correas.
- Mesa inclinable para taladrar con ranuras de 12 mm.
- Se suministra con portabrocas de 16 mm.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 0,37 kW



Precio: **510,⁹⁸€** +IVA

RAEE: 2.20 €



212VLL

EAN: 7612375694178



- Variador mecánico de velocidad.
- Dos láseres para marcar el punto de centrado.
- Mesa inclinable hasta 45° a derecha e izquierda.
- Se entrega con portabrocas con llave de 16 mm.

Alimentación: 230 V (mono)
Potencia: 0,55 kW



Precio: **559,⁴⁰€** +IVA

RAEE: 2.20 €

| Datos técnicos | TFD-16 | 212 | 212VLL |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Capacidad de taladrado (mm) | 10 | 16 | 16 |
| Cono Morse | CM2 | CM2 | CM2 |
| Escote (mm) | 130 | 168 | 155 |
| Recorrido de la caña (mm) | 65 | 80 | 80 |
| Rango de velocidades (rpm) | (12) 200 a 2500 | (5) 490 a 2510 | (variador mecánico) 450 a 2500 |
| Distancia entre el husillo y la mesa (mm) | 420 | 445 | - |
| Distancia entre el husillo y el pie (mm) | 535 | 640 | 495 |
| Diámetro de la caña (mm) | - | 40 | 65 |
| Diámetro de la columna | 60 | 73 | - |
| Dimensiones de la mesa (mm) | 200 x 200 (T12) | 265 x 265 (T12) | 245 x 240 (T14) |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 500 x 260 x 830 | 970 x 320 x 560 | 935 x 235 x 500 |
| Peso (kg) | 32,6 | 45 | 35 |

TALADRADOS

TALADROS DE BANCO
ACCESORIOS PÁGINA 13



JD-3285-M

JD-3285-T

MONOPHASE
230V

TRIPHASE
400V

EAN: 7612375691948 (M)
7612375691955 (T)

PROMAC

- Ajuste de las 16 velocidades mediante cambio manual de las correas.
- Mesa inclinable hasta 45° a derecha e izquierda.
- Iluminación LED de la zona de taladrado.
- Dos láseres para realizar el punto de centrado.
- Se suministra con portabrocas de 16 mm.

Alimentación:
M = 230 V (monofásico)
T = 400 V (trifásico)
Potencia: 1,1 kW

Precio: **1144,55€** +IVA

RAEE: 2.20 €



370ELB 371ELB

MONOPHASE
230V

TRIPHASE
400V

EAN: 7612375536737 (370)
7612375536744 (371)

PROMAC

- Ajuste de las 12 velocidades mediante cambio manual de las correas.
- Iluminación LED solo en la versión suiza.
- Mesa inclinable hasta 45° a derecha e izquierda.
- Se suministra con portabrocas de 16 mm

Alimentación:
370 = 230 V (monofásica)
371 = 400 V (trifásica)
Potencia: 0,75 kW

Precio: **1151,76€** +IVA

RAEE: 2.20 €



212VLB

EAN: 7612375691733

PROMAC

- Variador de velocidad. Indicador digital de velocidad.
- Mesa inclinable hasta 45° a derecha e izquierda.
- Iluminación LED de la zona de taladrado.
- Mesa con ranuras cruzadas de 12 mm.
- Se entrega con portabrocas de 13 mm.

Alimentación:
230 V (mono)
Potencia: 0,75 kW

VERSION SUISSE
Disponible

Precio: **1228€** +IVA

RAEE: 2.20 €

| Datos técnicos | JD-3285-M y JD-3285-T | 370ELB y 371ELB | 212VLB |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Capacidad de taladrado (mm) | 30 | 20 | 16 |
| Cono Morse | CM3 | CM2 | CM2 |
| Escote (mm) | 215 | 178 | 170 |
| Recorrido de la caña (mm) | 85 | 85 | 80 |
| Rango de velocidades (rpm) | (16) 180 a 3000 | (12) 290 a 2300 | (variador) 490 a 2000 |
| Distancia entre el husillo y la mesa (mm) | - | 450 | 470 |
| Distancia entre el husillo y la base (mm) | - | 570 | 640 |
| Diámetro del husillo (mm) | - | 52 | - |
| Diámetro de la columna (mm) | 80 | 80 | 73 |
| Dimensiones de la mesa (mm) | 290 x 290 (T12) | 267 x 267 (T12) | 290 x 290 (T12) |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 1050 x 660 x 340 | 630 x 300 x 1040 | 560 x 320 x 970 |
| Peso (kg) | 61 | 74 | 50 |

TALADRADOS

TALADROS DE BANCO
ACCESORIOS PÁGINA 13



372E

373E

MONOPHASE
230V

TRIPHASE
400V

EAN: 7612375528558 (372)
7612375536751 (373)

PROMAC

- Ajuste de la velocidad mediante correas.
- Altura del cabezal ajustable mediante cremallera.
- Se suministra con portabrocas de 16 mm y base con compartimento de almacenamiento.

Alimentación:

372 = 230 V (mono)

373 = 400 V (trifásico)

Potencia: 0,75 kW

Precio : **1516,^{45€}** +IVA

RAEE : 2.20 €



378VLB

EAN: 7612375517088

PROMAC

- Variador de velocidad.
- Iluminación LED de la zona de taladrado.
- Mesa inclinable hasta 45° a derecha e izquierda.
- Mesa con ranuras cruzadas de 12 mm. Se suministra con portabrocas de 16 mm.

Alimentación:

230 V (mono)

Potencia: 1,5 kW

VERSION SUISSE
Disponible

Precio : **2167,^{54€}** +IVA

RAEE : 2.20 €

| Datos técnicos | 372E y 373E | 378VLB |
|---|------------------|-----------------------|
| Capacidad de taladrado (mm) | 20 | 22 |
| Roscado | - | - |
| Cono Morse | CM2 | CM2 |
| Escote (mm) | 178 | 185 |
| Recorrido de la caña (mm) | 85 | 85 |
| Rango de velocidades (rpm) | (12) 290 a 2300 | (variador) 200 a 2100 |
| Distancia entre el husillo y la mesa (mm) | - | - |
| Distancia entre el husillo y la base (mm) | 480 | - |
| Diámetro del husillo (mm) | 52 | - |
| Diámetro de la columna (mm) | 80 | - |
| Dimensiones de la mesa (mm) | 290 x 330 (T14) | 290 x 290 (T12) |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 630 x 350 x 1840 | 1075 x 270 x 570 |
| Peso (kg) | 98 | 80 |

TALADRADOS

TALADROS DE BANCO
ACCESORIOS PÁGINA 13



JDT-2512V

EAN: 7612375631814



- Variador de velocidad.
- Dispositivo de roscado M14.
- Inclinación de la mesa 45° hacia la izquierda y hacia la derecha.
- Rotación de la mesa 360°.
- Se suministra con portabrocas de 16 mm.

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 0,55 kW

Precio : **2859,^{94€}** +IVA

RAEE : 2.20 €



BX-825VT

EAN: 7612375308717



- Variador de velocidad.
- Dispositivo de roscado M12.
- Mesa inclinable hasta 45° a derecha e izquierda.
- Indicador digital de velocidad.
- Se suministra con portabrocas de 16 mm.

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 0,55 kW

Precio : **3725,^{85€}** +IVA

RAEE : 2.20 €

| Datos técnicos | JDT-2512V | BX-825VT |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Capacidad de taladrado (mm) | 25 | 25 |
| Roscado | M14 | M12 |
| Cono Morse | CM2 | CM3 |
| Escote (mm) | 203 | 180 |
| Recorrido de la caña (mm) | 100 | 100 |
| Rango de velocidades (rpm) | (variable) 100 a 2100 | (variable) 270 a 2700 |
| Distancia entre el husillo y la mesa (mm) | 255 | 430 |
| Distancia entre el husillo y la base (mm) | 500 | 670 |
| Diámetro del husillo (mm) | 70 | - |
| Diámetro de la columna (mm) | - | 80 |
| Dimensiones de la mesa (mm) | 278 x 246 (T14) | 285 x 285 (T12) |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 690 x 410 x 1040 | 850 x 350 x 1190 |
| Peso (kg) | 91 | 125 |

ACCESORIOS | TALADRO DE BANCO

O = OPCIONAL
L = INCLUIDO

| | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO SIN IVA | TFD-16 | 212 | 212VLL | JD-3285 | 370-371 | 212VLB | 378VLB | 372E-373E | JD1-2512V | BX-825VT |
|--|------------|---|----------------|--------|-----|--------|---------|---------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| | 2046 | Soporte para taladro 350 x 550 x 800 mm | 469,68 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | 9249 | Tonillo + tuerca (juego de 2 piezas) T12 mm | 37,08 € | o | o | | | o | o | | | | o |
| | 9763 | Juego de bridas T12 | 358,44 € | o | o | | | o | o | | | | o |
| | 9336 | Tonillo + tuerca (juego de 2 piezas) T14 mm | 61,80 € | | | o | o | | | o | o | o | |
| | 9728 | Juego de bridas T14 | 358,44 € | | | o | o | | | o | o | o | |
| | 9082 | Mordaza manual, ancho 85 mm, apertura 83 mm (290 x 170 x 52 mm) | 132,87 € | o | o | o | | | | | o | o | |
| | 9083 | Mordaza manual, ancho 105 mm, apertura 97 mm (165 x 190 x 57 mm) | 126,69 | L | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| | 2021 | Mordaza de sujeción rápida 105 mm (290 x 190 x 80 mm) | 160,68 € | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | 2021A | Mordaza de sujeción rápida de 3 vías 105 mm (400 x 134 x 75 mm) | 211,15 € | o | o | o | | | | | o | o | |
| | 2025 | Mordaza manual, ancho 150 mm, apertura 130 mm (225 x 450 x 75 mm) | 321,36 | | | | o | | | o | o | | o |
| | 2086 | Extractor Cono Morse | 115,36 € | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | TFCO-3P | Juego de 3 brocas escalonadas | 109,96 € | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | D_6 | Juego de fresas para biselar 6 piezas: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 y 20,5 mm | 61,80 € | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | 9473 | Portabrocas sin llave 0-13 mm / B16 | 182,31 € | L | L | o | L | L | L | L | L | L | L |
| | 100392 | Portabrocas con llave de 16 mm / B16 | 54,59 € | o | o | L | o | o | o | o | o | o | o |
| | 100188 | Adaptador CM2 / B16 | 16,48 € | L | L | L | | L | L | L | L | L | |
| | 9457 | Portabrocas automático 1-16 mm / B16 | 233,81 € | o | o | o | o | o | o | o | o | o | L |
| | 100393 | Portabrocas con llave de 16 mm / B16 | 66,95 € | o | o | L | o | o | o | o | o | o | o |
| | 18008 | Portabrocas automático 1-16 mm B18 + Adaptador CM2 | 136,99 € | | L | | L | L | L | L | L | | |
| | 18009 | Portabrocas automático 1-16 mm B18 + Adaptador CM3 | 143,17 € | | | | | | | | | L | L |
| | 18650 | Portafresas rápido CM2 con lubricación integrada | 368,74 € | | | | | o | | o | o | o | |
| | 18003 | Portafresas Weldon CM2 | 223,51 € | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | 18025 | Portafresas Weldon CM3 | 218,36 € | | | | o | | | | | | o |
| | D-19RW | Estuche con 19 brocas HSS laminadas/laminadas | 23,69 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | D-3TT | Juego de brocas escalonadas | 76,22 € | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | 2296 | Barra magnética | 61,80 € | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | 18652 | Aparato de roscado CM2 M3-M12 | 532,51 € | o | o | o | o | o | | o | o | o | |
| | 18653 | Aparato de roscado CM2 M10-M20 | 532,51 | o | o | o | o | o | | o | o | o | |
| | 2040 | Reductor CM2/CM1 | 26,78 € | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | 2087 | Reductor CM3/CM2 | 28,84 € | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |

TALADROS

TALADROS DE COLUMNA ACCESORIOS PÁGINA 22



TFD-20C

EAN: 7612375749182



- Cambio de las 12 velocidades mediante correas.
- Mesa inclinable hasta 45°.
- Se suministra con mordaza, sus tornillos, tuercas en T16 y un portabrocas de 16 mm.

Alimentación: 230 V.
Potencia: 0,37 kW.

Precio : 710€ +IVA

RAEE : 2.20 €



214AB-M 214AB



EAN: 7612375692631 (M) 7612375536720 (AB)



- Ajuste de la velocidad mediante correas.
- Rotación de la mesa.
- Mesa de trabajo grande.
- Se suministra con portabrocas de 16 mm.

Alimentación:
M = 230 V (monofásico)
AB = 400 V (trifásico) Potencia:
0,75 kW

Precio : 1710,05€ +IVA (M)

RAEE : 2.20 €

Precio : 1655,53€ +IVA (AB)

RAEE : 2.20 €



TFD-32TE

EAN: 7612375694475



- Ajuste de velocidad mediante correas.
- Motor de 12 velocidades.
- Pantalla digital de velocidad.
- Iluminación LED de la zona de taladrado.
- Dos láseres para marcar el punto de centrado.
- Mesa de amarre reversible.
- Se suministra con portabrocas de 16 mm.

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 1,1 kW



Precio : 1832,73€ +IVA

RAEE : 2.20 €

| Datos técnicos | TFD-20C | 214AB-M y 214AB | TFD-32TE |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Capacidad de taladrado (mm) | 16 | 26 | 32 |
| Cono Morse | CM2 | CM3 | CM4 |
| Escote (mm) | 170 | 280 | 255 |
| Recorrido de la caña (mm) | 80 | 115 | 120 |
| Rango de velocidades (rpm) | (12) 260 a 2900 | (12) 150 a 2840 | (12) 150 a 2450 |
| Distancia entre el husillo y la mesa (mm) | 725 | 690 | 750 |
| Distancia entre el husillo y la base (mm) | 1235 | 1220 | 1225 |
| Diámetro del husillo (mm) | - | 62 | 75 |
| Diámetro de la columna (mm) | 73 | 92 | 92 |
| Dimensiones de la mesa (mm) | 235 x 235 (T16) | 428 x 475 (T12) | 455 x 405 (T14) |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 1570 x 340 x 600 | 1750 x 460 x 840 | 1720 x 455 x 805 |
| Peso (kg) | 57,4 | 164 | 150 |

TALADROS

TALADROS DE COLUMNA
ACCESORIOS PÁGINA 22



JD-32120

EAN: 7612375537284



- Ajuste de la velocidad mediante correas.
- Rotación de la mesa de 360° e inclinable 45° a derecha e izquierda.
- Se suministra con portabrocas de 16 mm.

Alimentación: 230 V
(monofásica) Potencia: 1,1 kW

Precio : **2720,^{23€}** +IVA

RAEE : 2.20 €



930E

EAN: 7612375534481



- Motor de 2 velocidades.
- Ajuste de la velocidad mediante correas.
- Rotación de la mesa.
- Sistema de lubricación integrado en la base.
- Se suministra con portabrocas de 16 mm.

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 0,75 kW

Precio : **3473,^{83€}** +IVA

RAEE : 2.20 €

| Datos técnicos | JD-32120 | 930E |
|---|------------------|------------------|
| Capacidad de taladrado (mm) | 32 | 30 |
| Cono Morse | CM3 | CM3 |
| Escote (mm) | 280 | 210 |
| Recorrido de la caña (mm) | 122 | 125 |
| Rango de velocidades (rpm) | (12) 145 a 2530 | (2) 115 y 2470 |
| Distancia entre el husillo y la mesa (mm) | 710 | - |
| Distancia entre el husillo y la base (mm) | 1230 | 1200 |
| Diámetro del husillo (mm) | 62 | 62 |
| Diámetro de la columna (mm) | 92 | 92 |
| Dimensiones de la mesa (mm) | 473 x 410 (T16) | 390 x 290 (T14) |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 1700 x 480 x 890 | 1745 x 450 x 750 |
| Peso (kg) | 146 | 216 |



JDT-3216V

EAN: 7612375631821



- Poleas de dos velocidades y control electrónico de velocidad.
- Accesorio de roscado M16.
- Rotación de mesa de 360°.
- Incluye portabrocas de 16 mm.

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 1,1 kW

Precio : **3962,15€** +IVA

RAEE : 2.20 €



BX-830VT-M

EAN: 7612375749427



- Pantalla digital de velocidad.
- Control electrónico de velocidad.
- Rotación de mesa.
- Rosca M16.
- Sistema de lubricación integrado.
- Se suministra con un portabrocas de 16 mm.

Alimentación: 230 V (monofásica) Potencia: 1,5 kW

Precio : **4923,75€** +IVA

RAEE : 2.20 €

| Datos técnicos | JDT-3216V | BX-830VT-M |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| Capacidad de taladrado (mm) | 32 | 25 |
| Roscado | M16 | M16 |
| Cono Morse | CM3 | CM3 |
| Escote (mm) | 246 | 265 |
| Carrera del husillo (mm) | 134 | 140 |
| Rango de velocidades (rpm) | (I) 100 a 600 (II) 700 a 2100 | (velocidad variable) 150 a 3000 |
| Distancia del husillo a la mesa (mm) | 760 | 604 |
| Distancia entre el husillo y la base (mm) | 1100 | 1150 |
| Diámetro del husillo (mm) | 98 | - |
| Diámetro de la columna (mm) | - | 92 |
| Dimensiones de la mesa (mm) | 380 x 416 (T14) | 559 x 476 (T16) |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 1030 x 460 x 740 | 2020 x 690 x 970 |
| Peso (kg) | 230 | 260 |



BX-840VT-M

EAN: 7612375749052

PROMAC

- Velocidades variables.
- Cuenta con una columna de tamaño generoso para garantizar la rigidez al taladrar a plena capacidad.
- Perforación precisa y potente hasta 40 mm de diámetro.
- Dispositivo de roscado M19.
- Sistema de lubricación integrado.
- Se suministra con un portabrocas de llave de 16 mm y una luz de trabajo ajustable.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 1,5 kW

Precio: **5915,29€** +IVA

RAEE : 2.20 €



| Datos técnicos | BX-840VT-M |
|---|--------------------------------|
| Capacidad de taladrado (mm) | 40 |
| Roscado | M19 |
| Cono Morse | CM4 |
| Escote (mm) | 265 |
| Carrera del husillo (mm) | 150 |
| Rango de velocidades (rpm) | (velocidad variable) 85 a 2000 |
| Distancia del husillo a la mesa (mm) | 925 |
| Distancia entre el husillo y la base (mm) | 1225 |
| Diámetro del husillo (mm) | - |
| Diámetro de la columna (mm) | 115 |
| Dimensiones de la mesa (mm) | 559 x 476 (T16) |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 1814 x 673 x 973 |
| Peso (kg) | 311 |



BX-834V

EAN: 7612375534504



- Variador de velocidad.
- Roscado invirtiendo el sentido de giro M16.
- Funciona con disyuntor de clase B.
- Sistema de lubricación integrado.
- Incluye portabrocas de 16 mm.

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 1,5 kW

Precio: **5946,^{54€}** +IVA

RAEE : 2.20 €



DP-1250VS-HS

EAN: 5060473193350



- **Perforación térmica, perforación de flujo** que permite calentar el material y trabajarlo con una broca específica (para utilizar a alta velocidad).
- Indicador digital de velocidad.
- Control electrónico de velocidad.
- Rosca M19.
- Sistema de lubricación integrado.
- Incluye portabrocas de 16 mm.

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 1,5 kW

Precio: **6830,^{73€}** +IVA

RAEE : 2.20 €

| Datos técnicos | BX-834V | DP-1250VS-HS |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Capacidad de taladrado (mm) | 32 | 32 |
| Roscado | M16 | M19 |
| Cono Morse | CM3 | CM4 |
| Escote (mm) | 230 | 265 |
| Carrera del husillo (mm) | 140 | 150 |
| Rango de velocidades (rpm) | (velocidad variable) 80 a 2500 | (velocidad variable) 245 a 4000 |
| Distancia del husillo a la mesa (mm) | - | 850 |
| Distancia entre el husillo y la base (mm) | 1130 | 1180 |
| Diámetro del husillo (mm) | - | 75 |
| Diámetro de la columna (mm) | 102 | 115 |
| Dimensiones de la mesa (mm) | 480 x 320 (T14) | 559 x 470 (T16) |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 2030 x 510 x 1100 | 1870 x 620 x 940 |
| Peso (kg) | 295 | 385 |



BX-840VB

EAN: 7612375534498



- Indicador digital de velocidad.
- Control electrónico de velocidad.
- Rotación de la mesa.
- Accesorio de roscado M20.
- Sistema de lubricación integrado.
- Incluye portabrocas de 16 mm.

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 2,2 kW

Precio : **7410,88€** +IVA

RAEE : 2.20 €



BX-840VADT

EAN: 7612375526868



- **Descenso automático.**
- Indicador digital de velocidad.
- Dos rangos de velocidad mediante reductor mecánico y variador de velocidad.
- Dispositivo de roscado M20.
- Sistema de lubricación integrado.
- Incluye portabrocas de 16 mm.

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 1,5 kW

Precio : **9601,48€** +IVA

RAEE : 2.20 €

| Datos técnicos | BX-840VB | BX-840VADT |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| Capacidad de taladrado (mm) | 40 | 40 |
| Roscado | M20 | M20 |
| Cono Morse | CM4 | CM4 |
| Escote (mm) | 300 | 265 |
| Carrera del husillo (mm) | 145 | 150 |
| Rango de velocidades (rpm) | (velocidad variable) 70 a 2000 | (I) 65 a 540 (II) 245 a 2000 |
| Distancia del husillo a la mesa (mm) | 715 | 600 |
| Distancia entre el husillo y la base (mm) | 1145 | 1130 |
| Diámetro del husillo (mm) | - | - |
| Diámetro de la columna (mm) | 115 | 115 |
| Dimensiones de la mesa (mm) | 540 x 400 (T16) | 560 x 475 (T16) |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 2060 x 570 x 1160 | 1970 x 560 x 915 |
| Peso (kg) | 300 | 382 |

EL PODER EN TUS MANOS INGENIERÍA ITALIANA EN EL CORAZÓN DE SU TALLER PARA AQUELLOS QUE EXIGEN LO MEJOR



NEXT22-2714

EAN: 7612375751970

- Sistemas de transmisión por poleas.
- Dispositivo de roscado M14 **OPCIONAL.**
- Husillo de precisión con Cono Morse de acero templado.
- **MODELO CON MESA GIRATORIA Y MORDAZA (PGM)**

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 0,75 kW



FICHA
TÉCNICA

ESCANEAR

R32-3006

EAN: 7612375754155

- Sistemas de transmisión por poleas.
- Dispositivo de roscado M20 **OPCIONAL.**
- Husillo de precisión con Cono Morse de acero templado.
- **MODELO CON MESA RECTANGULAR (TR).**

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 1,84 kW



FICHA
TÉCNICA

ESCANEAR



¿UNA NECESIDAD ESPECÍFICA?

Si necesita una cotización, información o tiene alguna otra pregunta, ¡Contáctenos!

OTRAS REFERENCIAS

SEGÚN SUS NECESIDADES



V25E-2512

TALADRO DE COLUMNA
MESA GIRATORIA CON MORDAZA



NEXT22E-2730

TALADRO DE COLUMNA
MESA MECÁNICA



MDR32-320

MÁQUINA ROSCADORA
DE COLUMNA



R32VS-3018

TALADRO DE COLUMNA
MESA EN CRUZ



NEXT25E-2814

TALADRO DE COLUMNA
MESA GIRATORIA CON MORDAZA

Fabricadas en Italia, las máquinas SERRMAC combinan potencia, fiabilidad y precisión. Gracias a su experiencia demostrada y a su diseño robusto, garantizan una productividad óptima y una calidad constante, incluso con un uso intensivo. SERRMAC se distingue por su firme compromiso con la innovación y la calidad. Con un control total del proceso de fabricación, la marca garantiza productos capaces de satisfacer las más altas exigencias en talleres, producción industrial y trabajos mecánicos intensivos.



NEXT22E-2736

EAN: 7612375748994

- Controlador electrónico de velocidad.
- Dispositivo de roscado M14.
- **OPCIONAL.**
- Husillo de precisión con Cono Morse de acero templado.
- **MODELO CON MESA CRUZ (TC).**

Alimentación: 230 V (monofásica)
Potencia: 0,75 kW



FICHA TÉCNICA

ESCANEAR

R32VS-3014

EAN: 7612375691849

- Velocidades variables.
- Dispositivo de roscado M20
- **OPCIONAL.**
- Husillo de precisión con Cono Morse de acero templado.
- **MODELO CON MESA GIRATORIA CON MORDAZA (PGM).**

Alimentación: 400 V (trifásica)
Potencia: 1,84 kW



FICHA TÉCNICA


ESCANEAR



Seleccione el modelo de taladro SERRMAC que más le convenga y luego elija la mesa que mejor se adapte a su uso.

DIFERENTES MESAS

PARA ELEGIR



MECÁNICA

ABREVIATURA: TM
DIMENSIONES: 350 x 250 mm




MORDAZA

ABREVIATURA: PGM
DIMENSIONES: 325 X 325 mm



CRUZ

ABREVIATURA: TC
DIMENSIONES: 630 x 255 mm



RECTANGULAR

ABREVIATURA: TR
DIMENSIONES: 600 x 345 mm

ACCESORIOS | TALADROS DE COLUMNA

O = OPCIONAL
L = INCLUIDO

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO SIN IVA | TFD-20C | 214AB | TFD-32TE | JD-32120 | 930E | JDT-3216V | BX-830VT-M | BX-834V | DP-1250VS-HS | BX-840VB | BX-840VT-M | BX-840VADT |
|------------|---|----------------|---------|-------|----------|----------|------|-----------|------------|---------|--------------|----------|------------|------------|
| 9249 | Tornillo + tuerca (juego de 2) T12 mm | 37,08 € | | O | | | | | | | | | | |
| 9763 | Juego de bridas T12 mm | 358,44 € | | O | | | | | | | | | | |
| 9336 | Tornillo + tuerca (juego de 2) T14 mm | 61,80 € | | | O | O | O | | | O | | O | | O |
| 9728 | Juego de bridas T14 mm | 358,44 € | | | O | O | O | | | O | | O | | O |
| 9965 | Tornillo + tuerca (juego de 2) T16 mm | 80,34 € | O | | | O | | | O | | | | | O |
| 10026 | Juego de bridas T16 mm | 485,13 € | O | | | O | | | O | | | | | O |
| 9337 | Tornillo + tuerca (juego de 2) T16 mm | 69,01 € | O | | | O | O | O | O | O | | O | O | O |
| 2021 | Mordaza de amarre rápido de 105 mm (290 x 190 x 80 mm) | 160,68 € | | O | | O | O | O | | | O | | O | O |
| 2021A | Mordaza de amarre rápido garras prismáticas, 105 mm (400x134x75mm) | 211,15 € | | O | | O | O | O | | | O | | O | O |
| 2284 | Mordaza de 100 mm (3 caras rectificadas) (340 x 155 x 63 mm) | 162,74 € | | O | | O | O | O | | | O | | O | O |
| 9098 | Mordaza manual, 130 mm de ancho, 120 mm de apertura (230 x 380 x 75 mm) | 177,16 € | | | | | | | | | | | O | O |
| 2022 | Mordaza de amarre rápido de 150 mm (364 x 250 x 93 mm) | 330,63 € | | | | | | | | | | | O | O |
| 2025 | Mordaza manual, 150 mm de ancho, 130 mm de apertura (225x450x75mm) | 321,36 € | | | | O | O | O | | | O | | O | O |
| 2167 | Mordaza manual sobre mesa transversal (450x450x160mm) | 426,42 € | | O | | | | | | | | | | |
| 18008 | Portabrocas autoblocante 1-16 B18 + adaptador CM2 | 136,99 € | | L | L | L | L | L | | L | | | | |
| 18009 | Portabrocas autocentrante 1-16 B18 + adaptador CM3 | 143,17 € | | | | | | | | | | L | L | L |
| CM4-0316 | Portabrocas autoblocante 2,5-16 + adaptador CM4 | 232,78 € | | | | | | | | O | | O | O | O |
| 100393 | Portabrocas de llave de 16 mm / B16 | 66,95 € | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | Portabrocas de roscado MT2 (4-12 mm) | 174,07 € | | | | | | | | O | | O | | O |
| 2024 | Portabrocas de roscado MT3 (8-20 mm) | 214,24 € | | O | | O | O | O | | O | | O | | O |
| D-19GS | 19 brocas HSS G, rectificadas de 1 a 10 mm en incrementos de 0,5 mm | 31,93 € | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| TFCO-3P | Juego de 6 fresas: 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5 y 20,5 mm | 109,96 € | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| D-6 | Juego de 6 fresas: 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5 y 20,5 mm | 61,80 € | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 18025 | Portabrocas para fresadora Weldon CM3 | 218,36 € | O | Oh | Oh | Oh | Oh | Oh | O | Oh | O | Oh | | Oh |



RD-1000M

EAN: 7612375754223



- Taladro radial manual con descenso motorizado.
- Descenso automático del husillo.
- Construcción robusta para garantizar una producción intensiva.
- **Se suministra con una elevación de mesa ranurada.**

Alimentación: 400 V
(trifásica) Potencia: 3 kW

Precio : 12746,¹¹€ +IVA

RAEE: 2,20 €



RD-1600H

EAN: 7612375754230



- Taladro radial hidráulico para operaciones de taladrado, avellanado y mandrinado.
- Gran brazo radial de 1600 mm.
- Descenso automático.
- **Se suministra con una elevación de mesa ranurada.**

Alimentación: 400 V
(trifásica) Potencia: 4 kW

Precio : 25175,²⁸€ +IVA

RAEE: 2,20 €

| Datos técnicos | RD-1000M | RD-1600H |
|--|-------------------|--------------------|
| Capacidad de taladrado (mm) | 40 | 50 |
| Cono Morse | CM4 | CM5 |
| Diámetro de la columna (mm) | 240 | 350 |
| Escote (mínimo/máximo) (mm) | 200 / 1000 | 350 / 1600 |
| Carrera de la caña (mm) | 250 | 315 |
| Rango de velocidades (rpm) | (4) 70 a 1800 | (16) 25 a 2000 |
| Descenso automático (mm/rev) | 0,10 a 0,50 | 0,04 a 3,2 |
| Distancia del husillo de la mesa (mm) | 1060 | 1220 |
| Dimensiones de la elevación de mesa (mm) | 400 x 450 x 400 | 625 x 500 x 500 |
| Dimensiones de la mesa (mm) | 735 x 500 | 2400 x 1000 x 200 |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 2360 x 750 x 1730 | 2490 x 1020 x 2620 |
| Peso (kg) | 1700 | 4300 |

TALADROS | TALADROS MAGNÉTICOS

MDA-35S

EAN: 7612375691993

PROMAC

- Fuerza magnética de 9800 N.
- Dimensiones del soporte magnético: 160 x 81 x 36 mm.
- Fresa Weldon.
- **Lubricación integrada.**

 Alimentación: 230 V
 (monofásica) Potencia: 0,9 kW

Precio : 632,⁵⁴ € +IVA

RAEE: 2,20 €

MDA-50S

EAN: 7612375694161

PROMAC

- 16.000 N de fuerza magnética.
- Dimensiones del soporte magnético son 84 x 168 mm.
- Fresa Weldon.
- **Lubricación integrada.**

 Alimentación: 230 V
 (monofásica) Potencia: 1,2 kW

Precio : 1145,⁵⁸ € +IVA

RAEE: 2,20 €

MDA-100S

EAN: 7612375749038

MÁQUINA CON VARIADOR Y FUNCIÓN DE ROSCADO

PROMAC

- Fuerza magnética de 24.500 N.
- El soporte magnético mide 220 x 110 x 64 mm.
- Velocidad variable (4 rangos de velocidad) y roscado de M3 a M30.
- Cabezal CM3.
- **Lubricación integrada.**

 Alimentación: 230 V
 (monofásica) Potencia: 1,8 kW

Precio : 2150,⁰⁰ € +IVA

RAEE: 2,20 €

| Datos técnicos | MDA-35S | MDA-50S | MDA-100S |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Diámetro del corte transversal (mm) | 12 a 35 | 10 a 50 | 12 a 100 |
| Diámetro del orificio helicoidal (mm) | 1 a 13 | 1 a 20 | 1 a 31,75 |
| Roscado | - | - | M3 a M30 |
| Cono Morse | - | - | CM3 |
| Diámetro de fresado (mm) | 10 a 35 | 12 a 50 | 10 a 105 |
| Carrera del husillo (mm) | 90 | 170 | 260 |
| Variador de velocidad | No | No | Sí |
| Rango de velocidad (rpm) | 400 (carga) | (2) 235 / 425 | 85 a 480 (carga) |
| Profundidad de corte (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Fuerza magnética (kg) | 1000 | 16.000 | 24.500 |
| Cabezal (Weldon) | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 265 x 175 x 383 | 540 x 320 x 190 | 710 x 340 x 310 |
| Peso (kg) | 8.5 | 13.5 | 32 |

| | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO SIN IVA | MDA-35S | MDA-50S | MDA-100S |
|--|--|--|----------------|---------|---------|----------|
| | 9512 - 9514 - 9516 - 9518 - 9520 - 9522 - 9524 - 9526 - 9528 - 9530 - 9532 - 9534 - 9536 - 9538 - 9540 - 9542 - 9544 - 9546 - 9548 - 9550 - 9552 - 9554 - 9558 - 9560 - 9565 | Fresa Weldon 12 a 100 mm de ancho series cortas y largas (otras dimensiones bajo pedido) | Según ref. | o | o | o |
| | 18025 | Portafresas CM3 | 218,36 € | | | L |
| | 18650 | Portafresas amarre rápido CM2.Lubricación integrada | 368,74 € | | | o |
| | 2024 | Portafresas para roscar CM3 (8-20 mm) | 214,24 € | | | o |
| | 2086 | Extractor Conos Morse | 115,36 € | | | o |

| | REF. | DESCRIPCIÓN | PRECIO SIN IVA | MDA-35S | MDA-50S | MDA-100S |
|--|--------|--|----------------|---------|---------|----------|
| | 9954 | Juego de brocas helicoidales Weldon, 30 mm de profundidad, diam.6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 mm | 120,51 € | o | o | o |
| | 9953 | Juego de 3 fresas + 1 piloto (14, 18, 22 mm) | 98,88 € | o | o | o |
| | 9956 | Juego de 6 fresas + 1 piloto (12, 14, 16, 18, 20, 22 mm) | 196,73 € | o | o | o |
| | 2296 | Vara magnética | 61,80 € | o | o | o |
| | 18107 | Portabrocas de 1-13 mm/ Weldon 19 + Adaptador | 130,81 € | o | o | o |
| | 9500 | Broca piloto (80 mm, Ø6,35 mm) | 33,99 € | o | o | o |
| | 9500 L | Broca piloto larga (103 mm, Ø 8 mm) | 43,26 € | o | o | o |
| | D-25GS | 25 brocas HSS G rectificadas 1 a 13 mm por 0,5 | 62,83 € | o | o | o |

O = OPCIONAL L = INCLUIDO