

Fresadora CNC de sobremesa

iKX1 - SIEG

SIEG 3

iKX1 - SIEMENS

SIEMENS



Cono del cabezal
ISO 20 / ER 16

El equipo base incluye
una pinza de
6 mm ER16




Puerta neumática



Anillo de soplado



Cambiador automático
de 4 herramientas



Sistema de bloqueo para
un fácil transporte



Accesorios
estándar

Volante
electrónico
SN10186




Mordaza



Anchura 100mm
SN10602

Accesorio opcional

Sistema de refrigeración
SN10134



Conexión para
4º eje



SN10185



SN10190



Se puede elegir un carenado transparente.
(más adecuado para la educación)





iKX1 - SIEMENS
con SIEMENS 808D
ADVANCED system

V+PS disponible

CompactMill

iKX1 - SIEMENS con

- SN10047 Jgo. de bridas, 42 piezas.
- SN10069 Fresa de 2 labios
- SN10520 4 portapinzas ISO20 / ER16
- SN10531 Base móvil
- SN10602 Mordaza de máquina
- SN10608 Jgo. 8 pinzas ER16
- SN10186 Volante electrónico

Especificaciones

MESA	Tamaño de la mesa	400×145mm	CAMBIADOR	Nº de herramientas	4
	Ranuras en T (Nº x An x Dist.)	3×12mm×40mm		Diámetro máximo de herramienta	10mm
	Carga máxima admitida	20Kg		Longitud máxima de herramienta	110mm
CARRERAS	Carrera eje X	260mm	DE HTAS.	Peso máximo de herramienta	0.5Kg
	Carrera eje Y	152mm		Tiempo de cambio de herramienta	10s
	Carrera eje Z	180mm		Precisión de posicionado	±0.015mm
	Distancia nariz - mesa	60-240mm	PRECISIÓN	Repetibilidad	±0.010mm
	Distancia centro - columna	200mm		Presión neumática	0.6 MPa
CABEZAL	Cono del cabezal	ISO20	OTROS	Alimentación	230V or 110V
	Potencia del motor	1000W		Peso (Nt / Br)	280/340Kg
	Revoluciones	100-5000r/min		Dimensiones	1040×860×940mm
AVANCE Stepper	Velocidad de avance máxima	2000mm/min		Tamaño del embalaje	1170×960×1100mm
	Potencia de los motores X/Y	1.35Nm			
	Potencia del motor Z	3.1Nm			


ACCESORIOS OPCIONALES

Fresas de 2 labios



Diam. 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
SN10069

Jgo. de bridas



42 piezas
SN10047

Jgo 4 portapinzas ISO 20/ER16



SN10520

Jgo. 8 pinzas ER16



(3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10mm)
SN10608