

CF500_400V

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL CNC



- Potencia del motor de husillo: 5,5 kW (35Nm)
- Presión de aire de funcionamiento: 4-6bar (0,4-0,6 MPa)
- Carreras de los carros:
 - eje X: 500 mm
 - eje Y: 350 mm
 - eje Z: 450 mm
- Velocidad del husillo hasta 10.000 rpm Carrusel de herramientas:
 - 12 posiciones de herramienta
 - diámetro máx. de herramienta Ø 100 mm (vacío: Ø200 mm)
 - tiempo de cambio de herramienta 3 sg
 - peso máx. de la herramienta: 8 kg
- Velocidad de avance:
 - velocidad rápida: 18 (eje X-Y); 16 (eje Z) m/min
 - avance de mecanizado: 1- 8000 mm/min
- Precisión:
 - posicionamiento: +/- 0,01 mm
 - repetibilidad: +/-0,015 mm
- Lubricación central:
 - Capacidad de aceite 4 litros
 - Capacidad del depósito de refrigerante 17 litros



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

CF500_400V

FRESADORA CNC



Detalles técnicos

Voltaje	400 V / 50 Hz	Alcance en mm	360
Dimensiones mesa mm	800 x 260	Dimensiones máquina mm	2100 x 1750 x 2300
Capacidad máx. mm	Ø 20	Tamaño rosca máx.	M 16
Cono del cabezal	BT40	Velocidad husillo min-1	max. 10000
Distancia máx. mesa-husillo mm	100 - 550	Carrera eje-X mm	500
Carrera eje-Y mm	350	Carrera eje-Z mm	450
Dimensiones ranura en T mm	16	Carga max. sobre la mesa en kg	200
Presión acústica en dB	80	Peso bruto kg	2.600
Peso neto kg	2.200	Ancho embalaje mm	1.850
Largo embalaje mm	2.200	Alto embalaje mm	2.400
Código EAN	9120132140656		

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**