

CD3275ECO_400V

TORNO PARA METAL CNC



- Depósito de refrigerante de 30 litros
- Bomba de refrigerante de 210 W
- Lubricación central (depósito de 2 litros de volumen, bomba de 100 W)
- Sistema de control Siemens 808D Advanced
- Husillo principal con rodamiento de precisión y potente motor de 3,7 kW
- Alta velocidad de desplazamiento rápido 3 ó 6 m/min (eje X o Z)
- Plato de 3 garras Ø160 mm
- Soporte de nariz de husillo A2-5



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

CD3275ECO_400V

TORNO PARA METAL CNC



Detalles técnicos

Voltaje	400 V / 50 Hz	Dimensiones máquina mm	2100 x 1120 x 1750
Distancia entre puntos mm	750	Altura de puntos mm	160
Diámetro admisible sobre la bancada mm	320	Diámetro sobre el carro mm	150
Velocidades rpm	150 - 2500	Diámetro interior del husillo mm	56
Cono morse del husillo principal	CM5	Cono morse del contrapunto	CM3
Recorrido carro longitudinal mm	600	Recorrido del carro transversal mm	170
Recorrido del contrapunto mm	120	Herramienta de corte máx.	16 x 16
Presión acústica en dB	85	Peso bruto kg	1.200
Peso neto kg	1.050	Ancho embalaje mm	1.230
Largo embalaje mm	2.300	Alto embalaje mm	2.100
Código EAN	9120132140632		rCwWBiC23Sc
	qhp4FIIMOAO		

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**