



XYZ RLX 1630

XYZ RLX 355

XYZ RLX 425x1,25m / 2m

XYZ RLX 555x1m / 1,75m

XYZ RLX 780 x1,5m / 3m

Volteo sobre bancada	400 mm	360 mm	480 mm	560 mm	780 mm
Volteo sobre el escote	N/A	N/A	700 mm	780 mm	1090 mm
Anchura del escote	N/A	N/A	170 mm	227 mm	157 mm
Volteo sobre el carro trnasversal	218 mm	225 mm	257 mm	350 mm	535 mm
Carrera del carro transversal	216 mm	185 mm	230 mm	280 mm	430 mm
Distancia entre puntos	760 mm	1000 mm	1250mm / 2000 mm	1000 mm / 1750 mm	1500 / 3000 mm
Longitud máxima de mecanizado	760 mm	900 mm	1080 mm / 1900 mm	900 mm / 1650 mm	1400 / 2900 mm
Paso de barra	54 mm	52 mm	80 mm	104 mm	160 mm
Nariz del cabezal	D1-6 Camlock	D1-6 Camlock	D1-8 Camlock	D1-11 Camlock	A2-11
Cono del cabezal	CM4 encasquillado	CM4 encasquillado	CM5 encasquillado	CM5 encasquillado	CM6 encasquillado
Potencia del cabezal	5,75 Kw (7,5 CV)	5,75 Kw (7,5 CV)	7,5 Kw (10 CV)	11,2 Kw (15 CV)	32 Kw (43CV)
Revoluciones	150 - 2500 rpm	50 - 4000 rpm	25 - 2500 rpm	30 - 1800 rpm	20 - 1300 rpm
Gama de revoluciones	una gama	2 gamas (50 - 1410 / 100 - 4000rpm)	3 gamas (25 - 300 / 50 - 850 / 140 - 2500 rpm)	2 gamas (30 - 375 / 140 - 1800 rpm)	2 gamas (20 - 415 / 40 - 1300 rpm)
Carrera de la caña del contrapunto	127 mm	150 mm	160 mm	160 mm	200 mm
Cono del contrapunto	CM4	CM4	CM5	CM5	CM6
Diámetro del contrapunto	60 mm	60 mm	75 mm	90 mm	105 mm
Anchura de la bancada	320 mm	300 mm	370 mm	370 mm	500 mm
Peso de la máquina	1550Kg	1995 Kg	2700 / 3700 Kg	3200 / 4100 Kg	6400 / 8600 Kg
Dimensiones de Instalación	2090x1200x1800 mm	2320x1410x1940 mm	2600x1480x1830 mm / 3450x1600x1910 mm	2600x1600x1930 mm / 3510x1550x1930 mm	3904x2170x2180 mm / 5455x2170x2180 mm
Husilos a bolas	X & Z	X & Z	X & Z	X & Z	X & Z
Servomotores	X & Z	X & Z	X & Z	X & Z	X & Z
Potencia necesaria	27 A	27 A	33 A	42 A	63 A
Suministro de aire necesario	NO	6 bar (220 l/min)	6 bar (220 l/min)	6 bar (220 l/min)	6 bar (220 l/min)