



XYZ RMX 2500

XYZ RMX 3500

XYZ RMX 4000

XYZ RMX 5000

XYZ RMX 2-OP

Potencia del cabezal	2,25 Kw (3 CV)	3,75 Kw (5 CV)	5,75 Kw (7,5 CV)	5,75 Kw (7,5 CV)	2,25 Kw (3 CV)
Revoluciones	40 - 4200 rpm (programables)	40 - 5000 rpm (programables)	40 - 5000 rpm (programables)	40 - 5000 rpm (programables)	50 - 10000 (programables)
Gamas de revoluciones	(2) 40 - 600 / 300 - 4200 rpm	(2) 40 - 600 / 300 - 5000 rpm	(2) 40 - 600 / 300 - 5000 rpm	(2) 40 - 600 / 300 - 5000 rpm	Una gama
Tamaño de la mesa	1245 x 228 mm	1370 x 355 mm	1474 x 355 mm	1930 x 355 mm	457 x 381 mm
Tamaño de las ranuras en T	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Nº de ranuras en T	3	4	4	4	4
Carrera del eje X	780 mm	750mm	1060 mm	1500 mm	356 mm
Carrera del eje Y	381 mm	480 mm	596 mm	596 mm	461 mm
Carrera del cabezal vertical	550 mm	510 mm	520 mm	520 mm	435 mm
Cono del cabezal	ISO 30	ISO 40	ISO 40	ISO 40	BT 30
Avances de la caña	0,038 / 0,076 / 0,15 mm	0,038 / 0,076 / 0,15 mm	0,038 / 0,076 / 0,15 mm	0,038 / 0,076 / 0,15 mm	NO
Carrera de la caña	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm	NO
Diámetro de la caña	85,7 mm	105 mm	116 mm	116 mm	NO
Carga máxima sobre la mesa	600 Kg	600 Kg	850 Kg	850 Kg	250 Kg
Inclinación a dcha. e izaqda.	+45º / -45º	+45º / -45º	+45º / -45º	+45º / -45º	NO
Escote máximo	460 mm	520 mm	610 mm	610 mm	NO
Distancia husillo - mesa					70 - 525 mm
Peso de la máquina	1780 Kg	2430 Kg	3190 Kg	3560 Kg	1100 Kg
Nº de avances de la caña	3	3	3	3	NO
Tipo de guías	Cuadradas	Cuadradas	Cuadradas	Cuadradas	Rodillos lineales
Avance rápido (X/Y) - Z	(10160) - 6350 mm/min	(10160) - 6350 mm/min	(10160) - 6350 mm/min	(10160) - 6350 mm/min	15000 mm/min
Cambiador de herramientas automático	NO	NO	NO	NO	8 estaciones
Diámetro máximo de herramienta					50 mm
Espacio de instalación sin carreras	1685 x 2060 x 2475 mm	1885 x 2372 x 2240 mm	2370 x 2485 x 2660 mm	2775 x 2445 x 2655 mm	880 x 1800 x 2520 mm (+550 mm del control)
Espacio de instalación con carreras	2460 x 2060 x 2475 mm	2687 x 2372 x 2240 mm	3460 x 2590 x 2660 mm	4265x2585x2655 mm	880 x 1800 x 2520 mm (+550 mm del control)
Altura de trabajo (sin bloques de elevación)	2400 mm	2500 mm	2670 mm	2650 mm	2566 mm
Intensidad necesaria	19 A	22 A	27 A	27 A	19 A
Suministro de aire necesario	6 bar (220 l/min)	6 bar (220 l/min)	6 bar (220 l/min)	6 bar (220 l/min)	6 bar (220 l/min)